



OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.-14NP	Σ	
P 1	1150 x 2340	 <p>Dvoukřídlové okno s poutcem, otočné a sklápěcí. Nadsvětlik na pákový ovladač. Zasklení izolačním dvojsklem bezpečnostním(neprůhledné průsvitné), $U_w = 1,1W/m^2K$, součinitel prostupu tepla rámu a křídla $U=1,3W/m^2K$. Barva bílá. Kování celoobvodové s pákovým ovladačem pro nadsvětlik.</p>	–	1	–	–	1	Venkovní parapety z taženého hliníkového plechu tl.2mm, nátěr v hnědé barvě. Vnitřní parapety z MDF desky bez nosu, š=250mm.
P 2	1150 x 650	 <p>Jednokřídlové okno otočné a sklápěcí. Zasklení izolačním dvojsklem neprůhledným, neprůhledným, průsvitným, $U_w = 1,1W/m^2K$, součinitel prostupu tepla rámu a křídla $U=1,3W/m^2K$. Barva bílá. Kování celoobvodové s pákovým ovladačem.</p>	–	2	–	–	2	Venkovní parapety z taženého hliníkového plechu tl.2mm, nátěr v hnědé barvě. Vnitřní parapety z MDF desky bez nosu, š=250mm.