














Výpis oken a vchodových dveří					Počet kusů		
Ozn.	B x H (mm)	Schem. zobrazení	Popis	Kování	1.NP	2.NP	Σ
A	3000x2800		Prosklená stěna typu EUROs dvoukřídlovými otevíravými dveřmi 1800x2100 mm levými, pevnými bočními díly a pevným nadsvětlikem zasklené izolačními dvojskly, křídla a boční díly bezpečnostními dvojskly	samo zavírač	1	-	1
B	3000x2500		Okno dřevěné typu EURO čtyřdílné se sklápěcími horními poutci, zasklené izolačními dvojskly	2xpákový ovladač	1	-	1
C	1000x750		Okno dřevěné typu EURO sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem ( v místn. 111-113,208,210 2216 matné sklo)	pákový ovladač	10	3	13
D	750x500		Okno dřevěné typu EURO sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem matným	pákový ovladač	4	-	4
E	1575x2750		Dveře dřevěné typu EURO dvoukřídlové otevíravé levé se sklopným nadsvětlikem, křídlo 900x2100mm,menší část stavěcí. zasklené izolačními dvojskly, křídla bezpečnostními dvojskly pozn.: panikové kování musí umožnit současné otevření obou křídel	pákový ovladač. panikové kování	1	-	1
F	2963x1950		Okno dřevěné typu EURO čtyřkřídlové se sklápěcími horními poutci,zasklené izolačními dvojskly	2xpákový ovladač	1	-	1
<b>Poznámka:</b> Rozměry oken jsou dány skladebným rozměrem stavebního otvoru, kování oken vícepolohové s mikroventilací, souč. prostupu tepla U=1,1W/m2K materiál oken dub fixní 78 mm, barva tlustovrstvá lazura včetně hloubkové impregnace křídlová okapnice a rámová okapnice hliník eloxovaný přírodní, kování odstín hliník přírodní							

Výpis oken a vchodových dveří					Počet kusů		
Ozn.	B x H (mm)	Schem. zobrazení	Popis	Kování	1.NP	2.NP	Σ
G	2963x2450		Okno dřevěné typu EURO šestikřídlové se sklápěcími poutci, zasklené izolačními dvojskly	2xpákový ovladač	1	-	1
H	2963x3950		Okno dřevěné typu EURO trojkřídlové se sklápěcími poutci, zasklené izolačními dvojskly	2xpákový ovladač,	1	-	1
J	1525x3950		Dveře dřevěné typu EURO dvoukřídlové otevíravé levé nadsvětlikem pevným a sklápěcím dveřní křídlo 900x2100mm, menší část stavěcí, zasklené izolačními dvojskly, křídla bezpečnostními dvojskly pozn.: panikové kování musí umožnit současné otevření obou křídel	pákový ovladač panikové kování	1	-	1
K	2837x2950		Okno dřevěné typu EURO šestikřídlové se sklápěcími poutci, zasklené izolačními dvojskly	2x pákový ovladač	1	-	1
<b>Poznámka:</b> Rozměry oken jsou dány skladebným rozměrem stavebního otvoru, kování oken vícepolohové s mikroventilací, souč. prostupu tepla U=1,1W/m2K materiál oken dub fixní 78 mm, barva tlustovrstvá lazura včetně hloubkové impregnace křídlová okapnice a rámová okapnice hliník eloxovaný přírodní, kování odstín hliník přírodní							

Výpis oken a vchodových dveří					Počet kusů		
Ozn.	B x H (mm)	Schem. zobrazení	Popis	Kování	1.NP	2.NP	Σ
L	3000x2000		Okno dřevěné typu EURO čtyřkřídlové otevíravé se sklopnými dolními poutci, zasklené izolačními dvojskly		-	2	2
M	1750x2000		Okno dřevěné typu EURO dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí se sklápěcím dolním poutcem, zasklené izolačními dvojskly		-	1	1
N	1750x1750		Okno dřevěné typu EURO dvoukřídlové sklápěcí se sklápěcím dolním poutcem, zasklené izolačními dvojskly		-	3	3
P	1750x4400		<p>Dveře dřevěné typu EURO dvoukřídlové otevíravé 1600x2100 pravé s nadsvětlíkem pevným a sklápěcím, zasklené izolačními dvojskly</p> <p>křídla zasklená bezpečnostními dvojskly</p> <p>pozn.: paniková klika na otevíravém křídle</p>	pákový ovladač samo zavírač paniková klika	-	1	1
<b>Poznámka:</b> Rozměry oken jsou dány skladebným rozměrem stavebního otvoru, kování oken vícepolohové s mikroventilací, souč. prostupu tepla $U=1,1W/m^2K$ materiál oken dub fixní 78 mm, barva tlustovrstvá lazura včetně hloubkové impregnace křídlová okapnice a rámová okapnice hliník eloxovaný přírodní, kování odstín hliník přírodní							

Výpis okna vchodových dveří					Počet kusů		
Ozn.	B x H (mm)	Schem. zobrazení	Popis	Kování	1.NP	2.NP	Σ
Q	1750x245		Dveře dřevěné vchodové typu EURO dvoukřídlové otevíravé pravé se sklápěcím nadsvětlíkem, jedno křídlo stavěcí zasklené izolačními dvojskly, spodní část křídel bezpečnostními dvojskly		-	1	1
R	2500x2350		Okno dřevěné typu EURO čtyřkřídlové otevíravé se sklopnými dolními poutci, zasklené izolačními dvojskly		-	3	3
S	2500x2350		Okno dřevěné typu EURO čtyřkřídlové pevně zasklené se sklápěcími dolními poutci, zasklené izolačními dvojskly	2x pákový ovladač	-	2	2

**Poznámka:** Rozměry oken jsou dány skladebným rozměrem stavebního otvoru, kování oken vícepolohové s mikroventilací, souč. prostupu tepla U=1,1W/m2K  
materiál oken dub fixní 78 mm, barva tlustovrstvá lazura včetně hloubkové impregnace  
křídlová okapnice a rámová okapnice hliník eloxovaný přírodní, kování odstín hliník přírodní