





















## Výpis zámečnických výrobků Z - SO 01

Pol.	Schema	Popis	množství
Z/1		samočistící rohož 1800 x 1200 mm zapuštěná v hliník. rámu, výška 18 mm v provedení z pryžových profilů v hliníkových lištách.	1 ks
Z/2		dočišťovací rohož 1800 x 1200 mm zapuštěná v hliník. rámu výška 18 mm v provedení z polypropylenových pásků v hliníkových lištách.	2 ks
Z/3		madlo sklopné k wc v provedení bílé rozměry (v x š x h) délka 834 mm, výška 160 mm, (200 x 100 mm - základna) míst.- 112, 216	2 ks
Z/4		madlo pevné k umyvadlu provedení bílé rozměry (v x š x h) délka 834 mm, výška 160 mm, (200 x 100 mm - základna) míst.- 112, 216	2 ks
Z/5		zábradlí galerie montované typové výška 1000 mm madlo dřevěné z tvrdého dřeva vícenásobně lakované, sloupkytrubka nerez, vodor. tyče 5 x nerez, kotvení do zrcadla galerie a stěn dl. 6975 dl. 2000 dl. 2000 schodiště	1 ks 1 ks 1 ks
		ilustrační foto	
Z/6		šikmá schodišťová plošina umístěná v zrcadle schodiště včetně pojezdu a zábradlí Základní tech. parametry: Rozměry plošiny 800 x 1250 mm Nosnost plošiny 225 kg Příkon 0,37 kW Napájecí napětí 3 x 400 V Dopravní rychlost 0,06 m/s délka dráhy 12,0 m  ilustrační foto	1 ks

## Výpis zámečnických výrobků Z - SO 01

Pol.	Schema	Popis	množství
Z/7		madlo schodiště z tvrdého dřeva dle Z/5 kotvené do stěn nerezové , kotvení zakryté rozetou délka 3000 mm	1 ks
Z/8		madlo schodiště z tvrdého dřeva dle Z/5 kotvené do stěn nerezové , kotvení zakryté rozetou délka 4600 mm	1 ks
Z/9	 	zábradlí střechy montované typové výška 850 mm délka 6400 mm madlo a sloupky trubka nerez, vodor. tyče 4 x nerez, kotvení do atiky shora a sloupů resp. stěn, kotvení zakryto rozetami. ilustrační foto	2 ks
Z/10		zábradlí střechy a teras montované typové , výška 850 mm , délka 2800(2700) mm madlo a sloupky trubka nerez, vodor. tyče 4 x nerez, kotvení do atiky shora a sloupů resp. stěn, kotvení zakryto rozetami.	3 ks
Z/11		žaluzie venkovní horizontální včetně truhlíku s krycím plechem na fasádě, lamely C80 přesazené mezi zdivo a zeteplení pohon klikou, barva RAL9006  počty žaluzií pro rozměr oken šířka 3000 mm výška 2000  šířka 2500 výška 2350	2 ks 3 ks
Z/12		žaluzie venkovní horizontální včetně truhlíku s krycím plechem na fasádě, lamely C90 přesazené mezi zdivo a zeteplení pohon elektrický, barva RAL9006  počty žaluzií pro rozměr oken šířka 2963 mm výška 1950  šířka 2963 výška 2450  šířka 1387 výška 2950  šířka 1575 výška 3950  šířka 2963 výška 3950	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

# Výpis zámečnických výrobků Z - SO 01

Pol.	Schema	Popis	množství
Z/13		žebřík ocelový pro výstup na plochou střechu bez ochranného koše na výšku 5,3 m pozink	1 ks
Z/14		zábradlí podesty schodiště výška 1000 délka 1850 mm provedení jako Z/5	1 ks
Z/15		zábradlí vstupu výška 1000 délka 3775 mm provedení jako Z/9	1 ks
Z/16		zábradlí venkovního schodiště délka 3600 mm jako Z/7, ale madlo nerez, kotvené do zdiva	1 ks
Z/17		madlo pevné k wc v provedení bílé délka 700 mm míst.- 112, 216	2 ks
Z/18		Zrcadlo výklopné (šxh) 400x600 Ocel lakovaná bílým práškem míst.- 112, 216	2 ks