



BPZ-DINR24-600  
V: 975, HI: B2

BPZ-DINR24-600  
V: 825, HI: B2

BPZ-MPL80-600, TIW-1  
V: 687,5, HI: N2

BPZ-NZM2/MSW-600-MV  
V: 400, HI: B4

Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP54
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1260 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1235 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 168).

Poznámka:  
Zpracoval: Eaton Elektrotechnika s.r.o., František Stejskal, 465 519 632, frantisekstejskal@eaton.com  
Datum: 4.10.2016  
Soubor: Šimurda\_4\_10\_16.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-1

Projekt:

Číslo: