

STAVAJÍCÍ ROZVODNA

1.NP

R-UPS

5.NP

LEGENDA:

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

SILOVÁ-PŘÍVOD : 3, PEN~50Hz, 400V/TN-S

SILOVÁ-VÝVODY : 3, PEN~50Hz, 400V/TN-S



OVĚŘENÍ : 1, N, PE~50Hz, 230V/TN-S

2-DC, 12V/PELV (Θ pól uzemněn)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM TYPU PELV.



POHON SACE
KLAPKY

Mk

CYKY 3x1,5mm²
VL21

CYKY 3x35+25mm²
+ CYA 25mm²
VLA 11

PANEL AUTOMATIKY DA (CTI 100)

OVĚŘENÍ
+ SIGNALIZACE

VLASTNÍ
SPOTŘEBA

Q021
QPV10
4A

ODBOČENÍ ZE
ZALOHOVANÉHO
NAPĚTÍ DA

3/16A

1/16A

1/10A

1/32A

CYKY 3x35+25mm²
+ CYA 25mm²
WL1

CYKY 7Jx1,5mm²
WS1

CYKY 3Jx2,5mm²
VL2

CYKY 5Jx2,5mm²
VL3

CYKY 3Jx2,5mm²
VL4

CYKY 3Jx1,5mm²
VL5

CYKY 3Jx6mm²
VL6

ZASUVKA
16A/400V
STROJOVNA DA

ZASUVKA
16A/230V
STROJOVNA DA

OSVĚTLENÍ
STROJOVNA DA

ZDROJ DC
110V ND

G

PANEL MĚŘENÍ A OVLÁDÁNÍ DA

DIESELAGREGÁT PH35 E2
35- KVA
SILENT