

POZNÁMKA:

- před výrobou je nutné odsouhlasit si jednotlivé výplně s investorem a architektonickým dozorem
- před zadání výroby výplní otvorů je nutné zkontrolovat soulad parametrů s požárně bezpečnostním řešením
- hrubý stavební otvor je nutné přizpůsobit konkrétně vybranému prvku zárubně!!!
- dodavatel prvků PSV je povinen doměřit si před výrobou skutečné rozměry přímo na stavbě!!!
- výkaz nerozlišuje tloušťku zdíva pro osazení dodatečně montované zárubně, dodatečně montovaná zárubeň je vždy na doměření!
- veškeré dveřní uzávěry budou mít přestavěné zámky na univerzální klíč, který dodá investor (stávající univerzální klíč MěÚ)

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
--	---	---

± 0,000 = 174,21 m.n.m.

Projekt/Project: REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI ČÁSTI BUDOVY T - 2017/0042				
Zpracovatel/koordinátor projektu: Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz		
		Projektant/koordinátor: Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail.: filip@correct-bc.cz		
Projektant dílčí části PD: Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz		
		Projektant: Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail.: filip@correct-bc.cz		
Vypracoval: Jakub Filip	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý		
Část PD: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST				
Název výkresu: VÝPIS DVEŘÍ				
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 400 01 Ústí nad Labem		Objekt: SO 01	Stupeň: DPS	Kód části PD: AS
		Formát: A4	Měřítko: 1:50	Kopie PD:
Číslo výkresu: SO 01 - AS - 114	Revize: REV 000	Arch. číslo: ---	Datum: 10/2017	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ/OTVÍRÁNÍ (KS)			
			objekt	1.PP	1.NP	Σ
<div>D01</div> <div>P</div> <div>D01</div> <div>L</div>		<p>DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová zárubeň pro zazdění - dveřní křídlo: plné, bezfalcové - levé otvírání/pravé otvírání dle pozice - čistý průchod - 700x1970 - povrchová úprava: <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo: povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL, odstín RAL 7042, nebo přibližný dle možnosti výrobce - ocelová zárubeň: šedý matný lak RAL 7042 - kování klíka/klíka, bezpečnostní, rozeta dle výběru investora, obyčejný zámek - cylindrická vložka <p>poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ve stavebních půdorysech je zakresleno ve kterých dveřních křídlech bude umístěna ventilační mřížka, u toto stavebního objektu se toto týká 1x levého křídla <p>specifikace mřížky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníková oboustranná ventilační mřížka, rozměr 445x82, povrchový úprava: matný lak RAL 7042 	SO 01	2	---	2
			SO 01	1	---	1
D02		<p>DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová zárubeň pro zazdění - požární odolnost křídla a zárubeň: EW 30DP3/C - dveřní křídlo: plné, falcové - přímá křídla levé - 900 mm - čistý průchod - 1450x1970 - povrchová úprava: <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo: povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL, odstín RAL 7042, nebo přibližný dle možnosti výrobce - ocelová zárubeň: šedý matný lak RAL 7042 - kování klíka/klíka, bezpečnostní, rozeta dle výběru investora, obyčejný zámek - cylindrická vložka - vybaveno samozavíračem se synchronizací křídel - musí odpovídat požární odolnosti dveří 	SO 01	3	---	3
<div>D03</div> <div>P</div> <div>D03</div> <div>L</div>		<p>DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová zárubeň pro zazdění - požární odolnost křídla a zárubeň: EW 30DP3/C - dveřní křídlo: plné, bezfalcové - levé otvírání/pravé otvírání dle pozice - čistý průchod - 900x1970 - povrchová úprava: <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo: povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL, odstín RAL 7042, nebo přibližný dle možnosti výrobce - ocelová zárubeň: šedý matný lak RAL 7042 - kování klíka/klíka, bezpečnostní, rozeta dle výběru investora, obyčejný zámek - cylindrická vložka - vybaveno samozavíračem - musí odpovídat požární odolnosti dveří 	SO 01	1	---	1
			SO 01	---	---	---