

## Z01

### Pracovní židle otočná

#### Rozměry a konstrukce:

Design židle – sedák a opěrák jsou ostřejších hranatějších tvarů, šířka sedáku a opěráku je v místě jejich styku stejná. Nastavení polohy: synchronním mechanismem tzv. nové generace s posuvem sedáku. Opěrák i sedák je výškově stavitelný. Opěrák je výškově stavitelný systémem UP-DOWN. Mechanika má veliký úhel rozevření až do polohy „pololehu“, to je cca 30°. Opěrák je v oblasti beder vyprofilován pro podporu bederní páteře.

Mechaniku lze blokovat v jakékoliv pozici a nastavovat tuhost přtlaku dle váhy sedící osoby. Ovládání mechaniky je bočním způsobem. Područky jsou stavitelné, tzv. 4D, výškově, šířkově na rychloupínací šrouby, hloubkově, natočitelné do stran. Pětiramenný kříž.

Vybavena kolečky s antistatickou úpravou, kolečka na měkkou podlahu.

Nosnost min. 120kg

Vnější rozměry (v x š x h): cca 1200 x 640 x 640mm, rozměry sedáku (š x h) 455 x 500mm, rozměry opěráku (v x š) 550x450mm. Mezi spodní hranou stolové desky a sedákem židle musí zůstat prostor pro nohy min 200mm.

#### Materiálové provedení:

Viditelné kovové části – leštěný hliník

Podnož – 5-ti ramenný kříž – leštěný hliník

Kovová část područek je vyrobena z leštěného hliníku, podpěrná část je vyrobena z černého vysoce odolného měkčeného PUR plastu.

Plastové části – černý plast

Čalouněné části – z PUR pěny vstříkovaním do formy za studena. Sedák a opěrák má jinou gramáž PUR pěny.

Tvarování sedáku i opěráku: PUR pěna umožňuje přesné dotvarování dle tvarů těla a optimální rozložení hmotnosti.

Potah – 100% polyester, otěruvzdornost min.100.000 cyklů Martindale. Ohnivzdornost EN 1021-1+2. Odolnost proti žmolkování min.4 dle ČSN EN ISO 12945-2. Stálobarevnost min.6 dle ČSN EN ISO 105-B01. Barva čalounění antracitová, konkrétní barva potahu bude vybrána v rámci AD dle vzorníku dodavatele.

#### Vzorové vyobrazení:

- čaloun – antracitová barva

