

Změkčovací stanice vody

Změkčovací stanice vody

Jako doplnění našeho programu systémů udržování tlaku, odplyňování a doplňování nabízíme dodávku kabinetových úprav vod, jednoduchých změkčovacích filtrů, duplexových změkčovacích filtrů a ručních filtrů.

- instalace se provádí na větev doplňování před naše zařízení

Kompletní sestavy obsahují:

- vířivý filtr mechanických nečistot
- montážní blok (obtokový ventil pro rychlou montáž, vzorkovací kohout)
- 2 ks nerezových napojovacích hadic
- balení soli 25 kg k regeneraci

Kabinetové a jednoduché úpravny vod

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty
- automatický proces změkčení vody, ventily BNT
- časové nebo objemové řízení, automatická regenerace solným roztokem
- provozní tlak max. 8 barů
- provozní teplota max. 40 °C
- odpad do kanalizace, hltnost 1 m³ /hod.
- elektrické připojení 220 V/50 Hz, příkon zařízení je 5 W
- životnost katexu je při stálém používání podle kvality vstupní vody asi 6 až 10 roků, potom se snadno vymění



Automatické změkčovací filtry kabinetní

