

Technický list č.47 – Odsávací hadice

Model	Ø mm	L.m
75/2,5	75	2,5
75/5	75	5
75/7,5	75	7,5
75/10	75	10
75/13	75	13
75/15	75	15
75/20	75	20
75/40	75	40
100/2,5	100	2,5



Model	Ømm	L. m
100/5	100	5
100/7,5	100	7,5
100/10	100	10
100/13	100	13
100/15	100	15
100/20	100	20
100/40	100	40
125/5	125	5

Model	Ø mm	L. m
125/7,5	125	7,5
125/13	125	13
125/15	125	15
125/17	125	17
125/20	125	20
125/40	125	40
150/5	150	5
150/7,5	150	7,5

Model	Ø mm	L. m
150/10	150	10
150/13	150	13
150/15	150	15
150/20	150	20
180/10	180	10
180/20	180	20
200/10	200	10
200/20	200	20

II Tubazione flessibile in tessuto di vetro alluminato con spirale in acciaio ad alta trazione cucita all'esterno, temperatura massima di esercizio - 40°C+ 400°C. Non antischiacciamento. Lunghezza massima di mt. 10.

Aluminised glass fabric flexible hose incorporating a high tensile Steel helix sewn externally. Operating temperature: - 40°C + 400°C. Not crush-proof. Max length of 10 meters.

Flexibler Schlauch aus alubeschichtetem Glasfaserstoff mit beständiger aufliegender Stahlschleife. Arbeitstemperatur - 40°C + 400°C. Nicht überfahrbar. Max Länge 10 m.

C Tuyau flexible en tissu de verre aluminium avec spirale en acier à haute résistance, couture à l'extérieur. Température de travail: -40°C+ 400°C. Pas anti-écrasement. Longueur max de 10 mt

Manguera flexible de tejido vítreo, con espiral de acero de alta tracción cosida en el exterior. Temperatura de trabajo de -40°C hasta +400°C. No es antiplastamineto. Longitud máxima de 10 metros.

Model	Ø mm	L. m
4-100/2,5	100	2,5
4-100/5	100	5
4-100/7,5	100	7,5
4-100/10	100	10
4-125/2,5	125	2,5

Model	Ø mm	L. m
4-125/5	125	5
4-125/7,5	125	7,5
4-125/10	125	10
4-150/2,5	150	2,5
4-150/5	150	5

Model	Ø mm	L. m
4-150/7,5	150	7,5
4-150/10	150	10
4-180/2,5	180	2,5
4-180/5	180	5
4-180/7,5	180	7,5
Model	Ø mm	L. m

4-180/10	180	10
4-200/2,5	200	2,5
4-200/5	200	5
4-200/7,5	200	7,5
4-200/10	200	10



□ Tubazione flessibile in tessuto di vetro alluminato con spirale in acciaio ad alta trazione cucita all'esterno, temperatura massima di esercizio - 40°C+ 700°C. Non antischiacciamento. Lunghezza massima di mt. 10.

Aluminised glass fabric flexible hose incorporating a high tensile Steel helix sewn externally. Operating temperature: - 40°C + 700°C. Not crush-proof. Max length of 10 meters.

Tuyau flexible en tissu de verre aluminium avec spirale en acier à haute résistance, couture à l'extérieur. Température de travail: -40°C+ 700°C. Pas anti-écrasement. Longueur max de 10 mt

Flexibler Schlauch aus alubeschichtetem Glasfaserstoff mit beständiger aufliegender Stahlschleife. Arbeitstemperatur - 40°C + 700°C. Nicht überfahrbar. Max Länge 10 m.

Manguera flexible de tejido vítreo, con espiral de acero de alta tracción cosida en el exterior. Temperatura de trabajo de -40°C hasta +700°C. No es antiplastamineto. Longitud máxima de 10 metros.

Model	Ø mm	L. m
7-100/2,5	100	2,5
7-100/5	100	5
7-100/7,5	100	7,5
Model	Ø mm	L. m
7-125/5	125	5
7-125/7,5	125	7,5
7-125/10	125	10
Model	Ø mm	L. m
7-150/7,5	150	7,5
7-150/10	150	10
7-180/2,5	180	2,5
Model	Ømm	L.m
7-180/10	180	10
7-200/2,5	200	2,5
7-200/5	200	5