

## POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.
- PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍ VÝROBY BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ, VE VÝKRESECH MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ ZOBRAZENY VEŠKERÉ DETAILS, KÓTY, ZPŮSOBY UCHYCENÍ, SPOJOVÁNÍ, VELIKOSTI, TLOUŠTKY A PEVNOSTI MATERIÁLU.
- TENTO SOUPIS NEZAHRNÚJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATEL ZAHRNE DO SVÝCH DODÁVEK.
- SCHÉMATA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ JSOU KRESLENA JAKO POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ TYPU SKLA NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM, VZORKY VÝROBKŮ 1x1 m NUTNO PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- VÝPLNĚ JSOU ŘEŠENY JAKO UCELENÁ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH A KOMPLETIZAČNÍCH PRVKŮ, UKONČOVACÍCH A DILATAČNÍCH LIŠT, TĚSNÍCÍ OBOUSTRANNÉ PÁSKY ZE STRANY INTERIÉRU A EXTERIÉRU - TĚSNÍCÍ PÁSKY EPDM.
- NÁVAZNOSTI VÝPLNÍ NA STAVEBNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI PODLAHY BUDOU ŘEŠENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ JENŽ BUDOU SOUČÁSTÍ VÝPLNĚ.
- SOUČÁSTNÍ DODÁVKY VÝPLNĚ JSOU VŠECHNY SPECIFIKOVANÉ PRVKY (ZÁMKY, KLIKY, MADÉLKA, VLOŽKY, PRAHY, SAMOZAVÍRAČE, PARAPETY, VNITŘNÍ ŽALUZIE apod.). VŠECHNY OKENNÍ KŘÍDLA MUSÍ BÝT OPATŘENY ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE KŘÍDLA.
- SPLNĚNÍ STANOVENÝCH POŽADAVKŮ - POŽÁRNÍ ODOLNOST, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI PLATÍ NA CELÝ PRVEK, VČETNĚ RÁMŮ A ZABUDOVÁNÍ.
- KOTVENÍ PRVKŮ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM MUSÍ RESPEKTOVAT A BEZ DEFORMACÍ PŘENÁŠET PRŮHYBY STAVEBNÍCH ŽB KONSTRUKCÍ.
- VYBRANÉ DVEŘE BUDOU PODLÉHAT SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, PŘED VÝROBOU URČÍ INVESTOR JEDNOTLIVÉ OKRUHY OVLÁDANÉ SPOLEČNÝM KLÍČEM.
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ (DLE SPECIFIKACE) BUDOU MÍT PROVEDENOU PŘÍPRAVU PRO OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONTAKT EZS, EPS (ZESÍLENÍ ZÁRUBNĚ apod.).
- VYBRANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 362/2001 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH UŽÍVÁNÍM STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, VE ZNĚNÍ NOVELY 398/2009

± 0,000 = 260,00 m n. m. Bpv

### TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
r02	DOPLNĚNÍ PRVKU D49, OPRAVA Rw U DVEŘÍ S MŘÍŽKOU	5.2.2020	Iva Sotolová

### NÁZEV STAVBY

## U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií

CHVÁLEK  
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin CIESLAR	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Martin CIESLAR	VYPRACOVAL Iva Sotolová	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem				STUPEŇ <b>DPS</b>	DATUM
STAVEBNÍ OBJEKT SO 110 Objekt výukových prostor FZS		ČÁST 110.10 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO	FORMÁT A4 60x A4

### NÁZEV VÝKRESU




## Tabulka dveří

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY <b>18-030-5</b>
ČÍSLO VÝKRESU <b>110.10-604</b>	REVIZE <b>r02</b>

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
1.PP_-6,05																
D48		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PRAVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 200 mm	-	KLIKA-KLIKA, NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32dB	EW45D P1+C	
D49		1 600	700	780×1 640	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ, DODATEČNOÁ MONTÁŽ (ŽB), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	ANO	-	27 dB	EI 30DP1 +C	
1.PP																
D30		2 100	800	900×2 150	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D30		2 100	800	900×2 150	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ PLECH V. 150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D30		2 100	800	900×2 150	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ PLECH V. 150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D45		2 100	1 600	1 700×2 150	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ, OTOČNÉ, DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, LAMINOVANÉ HPL FOLIE, BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ŽB 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH, KLIKA NA ŠTÍTU, 2 x SAMOZAVÍRAČ, KORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	47 dB	EI30DP 3+C+S	




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D46		2 100	900	980×2140	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	-	ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA		27dB	EW 30DP1 +C	
D46		2 100	900	980×2140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, KOUŘOTĚSNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA HPL	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA, ZARÁŽKA	POŽÁRNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	27dB	EI 30DP1 +C+S	
D46a		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	-	ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ,	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	27dB	EW 30DP1	




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D47		2 100	1 600	1 700× 2 150	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO BETONU TL. 250 mm	-	KOULE-KLIKA NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ REVERZNÍ+SIGNALIZACE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK,	PADACÍ LIŠTA	-	32dB	EW30D P1+C	
D50		2 100	600	680×2 140	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ PLECH V. 150 mm	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, U PODLAHY S ÚPRAVOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU PODŘEZÁNÍM
D51a		2 100	800	900×2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ PLECH V. 150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D53		2 100	800	900×2 150	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	-
D53		2 100	800	900×2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D54		2 100	900	1 000×2 150	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D54		2 100	900	1 000× 2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D54		2 100	900	1 000× 2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (PTH 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	-	EW 60DP1	
D55		1 970	800	900×2 020	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, KOUŘOTĚSNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA HPL	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ŽB 200), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI60DP 1+C+S	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET

TABULKA DVEŘÍ




110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D56		2 100	700	780×2140	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ PLECH V. 150 mm	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, U PODLAHY S ÚPRAVOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU PODŘEZÁNÍM
D56		2 100	700	780×2140	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ PLECH V. 150 mm	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, U PODLAHY S ÚPRAVOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU PODŘEZÁNÍM
D57		1 970	600	700×2020	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ PLECH V. 150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	






TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D58		2 100	1 600	2 500× 2 600	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI60DP 1+C+S	SVISLÉ MADLO OSAZENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ
D59		2 100	1 600	2 500× 2 600	1	P	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ MAGNETYDVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	-	-	-	-	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, OTEVŘENÍ KŘÍDEL VĚTŠÍ NEŽ 90°
D60		2 100	1 750	1 830× 2 140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D60		2 100	1 750	1 830× 2 140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-		-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D61		2 100	900	1 000× 2 150	1	L	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/MADLO DLE ČSN EN 179, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-		EW 60DP1 +C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D62		2 100	800	900×2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D64		2 100	1 750	1 830× 2 140	2	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	EW60 DP1 +C	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D65		2 100	800	900×2 150	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.		ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	-	EW 60DP1 +C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D66		2 100	900	1 000× 2 150	1	L	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/MADLO DLE ČSN EN 179, KABELOVÁ PRŮCHODKA, SAMOZAVÍRAČ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	-	EW 60DP1 +C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D67		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D67		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D68		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D69		2 100	800	900×2150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	.	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D70		2 500	1 800	2 475×3 300	1	P	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝ BOČNÍM A HORNÍM SVĚTLÍKEM, SYMETRICKÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ VČETNĚ TEPELNĚ IZOL.VLOŽEK, POVRCH.ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	BEZPEČNOSTNÍ DITERMICKÉ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIKOVÁ HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ	1,00 W/m <sup>2</sup> .K	32 dB	-	KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125, PŘÍDAVNÝ RÁM PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V Š, 40 mm, PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D71		2 200	1 800	1 950×2 275	1	L	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ RÁMOVÉ PLNÉ LEVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ VČETNĚ TEPELNĚ IZOL.VLOŽEK, POVRCH.ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIKOVÁ HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ	1,00 W/m <sup>2</sup> .K	37dB		KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125, PŘÍDAVNÝ RÁM PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V Š, 40 mm, PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU


TABULKA DVEŘÍ

110.10-604


OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D72		2 100	1 200	1 400× 2 200	1	L	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ, LEVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, VE SPODNÍ ČÁSTI VENTILAČNÍ ŽALUZIE S INTEGROVANOU SÍTKOU PROTI HMYZU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, KABELOVÁ PRŮCHODKA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM	1,0 W/m 2.K	32 dB	-	PŘÍDAVNÝ RÁM PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V Š, 40 mm, VOLNÁ PLOCHA OTVORŮ 1m2, PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D73		2 100	1 800	1 880× 2 140	1	L	VNĚJŠÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ VEN OTEVÍRAVÉ - PRAVÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO S ČISTOU PRŮCHODNOU ŠÍŘKOU 900 mm, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY								-	SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY "ST1" - VIZ V.Č.603
D74		3 100	3 500	3 600× 3 150	2	L	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ PRŮMYSLOVÁ VRATA, LAMELOVÁ ZE SENDVIČOVÉHO AL PANELU S PUR VÝPLNÍ VODÍCÍ LIŠTY Z POZINKOVANÉ OCELI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNÝ POLYESTEROVÝ NÁSTŘIK Z VÝROBY (40 mikr.) RAL 9006		V HORNÍ ČÁSTI S PROSVĚTLOVACÍMI OKNY, MONTÁŽ NA ŽB STĚNU S ANTIVIBRAČNÍMI PODLOŽKAMI	STANDARTNÍ KOVÁNÍ UZAMYK., S CELOOBYVODOVÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, VČETNĚ KONCOVÝCH SPÍNAČŮ S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM,	MOTORICKÝ PRŮMYSLOVÝ POHON PRO ZATÍŽENÍ ED 100 %, S E EXTERNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU NA 400 V	-	1,4 W/m 2.K			PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604




OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D79		2 100	900	1 100× 2 200	1	L	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1 RAL 9006	RÁMOVÁ Z HLINÍKOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCH. ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/MADLO DLE ČSN EN 179, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ	1,00 W/m <sup>2</sup> .K	32 dB	-	KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179, PŘÍDAVNÝ RÁM PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V Š, 40 mm, VOLNÁ PLOCHA OTVORŮ 1m <sup>2</sup> , PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

## 1.NP

D04a		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D04a		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA

TABULKA DVEŘÍ




110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D04b		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K EL-MECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D04b		2 100	1 200	1 300× 2 150	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K EL-MECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D08		1 970	800	880×2 010	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE OCELOVÉ, KOUŘOTĚSNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	-	ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ REVERZNÍ+SIGNALIZACE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK,	PADACÍ LIŠTA	-	27dB	EI 30DP3 +C+S	






TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D25		2 100	1 750	1 850× 2 150	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ŽB 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH		PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH, KLIKA NA ŠTÍTU , 2 x SAMOZAVÍRAČ , KORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,S PANIKOVOU FUNKCÍ	PADACÍ LIŠTA	-	47 dB	EW45D P1+C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D25a		2 100	1 100	1 200× 2 150	1	L	VNITŘNÍ POŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K EL. MECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, PANIKOVÁ HRAZDA/KLIK A, HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	47dB	EW 30DP3 +C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D25a		2 100	1 750	1 850× 2 150	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 250), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH, KLIKA NA ŠTÍTU , 2 x SAMOZAVÍRAČ , KORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,S PANIKOVOU FUNKCÍ	PADACÍ LIŠTA	-	47 dB	EW30D P3+C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D26		2 100	1 650	1 750×2 150	1	L	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ, OTOČNÉ, DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, LAMINOVANÉ HPL FOLIE, BARVA ŠEDÁ	PROTIPOŽARNÍ OCELOVÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, TYP "HRT", PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (PTH TL. 200 mm) NÁTĚR PUR BARVOU RAL.	-	PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH, VNĚJŠÍ ŠTÍT KLIKA /2x MADLO, 2 x SAMOZAVÍRAČ, KORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,S PANIKOVOU FUNKCÍ	PADACÍ LIŠTA	-	47 dB	EW30D P3+C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D26		2 100	1 650	1 750×2 150	1	P	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ, OTOČNÉ, DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, LAMINOVANÉ HPL FOLIE, BARVA ŠEDÁ	PROTIPOŽARNÍ OCELOVÁ DVOURÁMOVÁ S TĚSNĚNÍM, TYP "HRT", PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (PTH TL. 200 mm) NÁTĚR PUR BARVOU RAL.	-	PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH, VNĚJŠÍ ŠTÍT KLIKA /2x MADLO, 2 x SAMOZAVÍRAČ, KORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,S PANIKOVOU FUNKCÍ	PADACÍ LIŠTA	-	47 dB	EW30D P3+C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D27		2 100	800	880×2 140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, LAMINOVANÉ HPL FOLIE, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM, MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	-	EW 30 DP3+C	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU


TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D28		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, LAMINOVANÉ HPL FOLIE, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM, MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D28		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, LAMINOVANÉ HPL FOLIE, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM, MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D29		2 100	600	680×2140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / PANIKOVÁ KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	EI 45 DP1 +C	


TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D30		2 100	800	880×2140	3	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D30		2 100	800	880×2140	4	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D30a		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , MADLO PRO TTP, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D30a		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , MADLO PRO TTP, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D30a		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , MADLO PRO TTP, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D30a		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , MADLO PRO TTP, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVO- RU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D31		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	
D32		2 100	700	780×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM, MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,S PANIKOVOU FUNKCÍ	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
D33		2 100	800	912×2156	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM, MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK,S PANIKOVOU FUNKCÍ	-	-	-	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D33		2 100	800	912×2156	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	
D34		2 100	700	780×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	
D35		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE OCELOVÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EW 30DP3 +S	

TABULKA DVEŘÍ




110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D35		2 100	800	880×2 140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE OCELOVÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EW 30DP3 +S	
D37		2 100	1 600	1 750×2 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK. HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EI30DP 3+C+S	
D38		2 100	1 800	2 000×2 800	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK. HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x DVEŘNÍ ZAVÍRAČ, ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR, MECHANICKÉ TLAČÍTKO	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	-	-	-	EI 30DP3 +C+S	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, NAPOJENO NA EPS






TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D39		2 100	1 750	2 650× 2 800	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KKLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK. HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x DVEŘNÍ ZAVÍRAČE, ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR, MECHANICKÉ TLAČÍTKO	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI 30DP3 +C+S	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, NAPOJENO NA EPS
D41		2 100	1 350	1 500× 2 800	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK. HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI30DP 3+C+S	SVISLÉ MADLO OSAZENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ
D41a		2 100	1 350	1 500× 2 800	1	L	ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK. HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK VÁLEČKOVÝ UZAMYKATEL NÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČETNĚ VLOŽKY	-	1,7 W/m 2.K	-	-	



TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D44		1 970	760	840×2 010	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S VLOŽENÝM OCEL. PLECHEM, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	47 dB	EW30D P3+C	
D75		2 500	1 850	3 050×2 600	1	L	VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY, SYMETRICKÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1, RAL 9006	Z HLINÍKOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ POVRCH. ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1, RAL9006	BEZPEČNOSTNÍ DITERMICKÉ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIKOVÁ HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK, S PANIKOVOU FUNKCÍ	AL PRÁH S THERMO MOSTEM PROTISKLUZ., KARTÁČ. TĚSNĚNÍ	1,00 W/m 2.K	32 dB	-	KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125, PŘÍDAVNÝ RÁM PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V Š, 40 mm, PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D80		2 400	1 850	3 910×3 350	1	L	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, S BOČNÍMI PEVNÝMI SVĚTLÍKY A HORNÍM PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, RÁMOVÉ PROSKLENÉ, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	MECHANICKÝ ZÁMEK VÁLEČKOVÝ UZAMYKATEL NÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČETNĚ VLOŽKY	-	1,7 W/m 2.K	-	-	



TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D81		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE OCELOVÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EI 30DP3 +C+S	
D82		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, OCELOVÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCHITEKTA	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	22 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
2.NP																
D01		2 100	800	880×2140	7	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D01		2 100	800	880×2140	8	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D02		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D02		2 100	800	880×2140	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	32 dB	-	




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D03		2 100	900	980×2 600	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZP. KALENÝM SKLEM ČIRÝM	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D03		2 100	900	980×2 600	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZP. KALENÝM SKLEM ČIRÝM	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D03		2 100	900	980×2 600	5	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZP. KALENÝM SKLEM ČIRÝM	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D04		2 100	1 200	1 280× 2 600	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM ČIRÝM	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA		38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D04		2 100	1 200	1 280× 2 600	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM ČIRÝM	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA		32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D05		2 100	1 200	1 280× 2 140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ SYSTÉM CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK, OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D06		2 100	1 450	1 550×2 700	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZP. KALENÝM SKLEM ČIRÝM	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA
D07		2 100	1 450	1 550×2 700	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZP. KALENÝM SKLEM ČIRÝM	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	-	
D08		2 100	800	880×2 140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm JEDNOSTR	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA

TABULKA DVEŘÍ



110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D08		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm JEDNOSTR	MECHNANICKÝ ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08a		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHNANICKÝ ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08a		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHNANICKÝ ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA





TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D08b		2 100	800	880×2140	2	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ WC ZÁMEK	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ WC ZÁMEK	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D09a		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHNANICKÝ ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU				-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09a		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ , MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHNANICKÝ ZADLABÁVACÍ CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU				-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09b		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ WC ZÁMEK				-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D09b		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ WC ZÁMEK					S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D10		2 100	700	780×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	ROZETOVÉ KLIKA/KLAIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODO VÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D10		2 100	700	780×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	ROZETOVÉ KLIKA/KLIKA, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODO VÝ DOZICKÝ, VČETNĚ VLOŽKY A SADY KLÍČŮ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D11		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D11		2 100	800	880×2140	2	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D12		2 100	1 000	1 540×2 600	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38 dB	-	




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D12		2 100	1 000	1 540× 2 600	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38 dB	-	
D14		2 100	800	880×2 140	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	PADACÍ LIŠTA		27 dB	EW30D P3+C	
D14		2 100	800	880×2 140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	PADACÍ LIŠTA		27 dB	EW30D P3+C	

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604



OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D15		2 100	1 650	1 800× 2 600	1	L	ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	-	-	-		
D16		2 100	1 500	2 500× 2 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 100 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI30DP 3+C+S	SVISLÉ MADLO OSAZENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ
D17		2 100	1 550	1 700× 2 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA SDK 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA			EI30DP 1+C+S	SVISLÉ MADLO OSAZENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604




OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D18		2 100	1 350	1 500× 2 600	1	P	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ŽB TL. 250mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIKOVÁ HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI30DP 3+C+S	SVISLÉ MADLO OSAZENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLÉ

## 3.NP

D01		2 100	800	880×2 140	2	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D01		2 100	800	880×2 140	3	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	.	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET

TABULKA DVEŘÍ




110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D01		2 100	800	880×2140	5	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D02		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	27 dB	-	
D02		2 100	800	880×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	32 dB	-	





TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D03		2 100	900	980×2 600	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D03		2 100	900	980×2 600	2	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D06		2 100	1 450	1 550×2 700	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZP. KALENÝM SKLEM ČIRÝM	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA		38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLA

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D07		2 100	1 450	1 550× 2 700	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	BEZP. KALENÝM SKLEM ČIRÝM	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	PADACÍ LIŠTA		27 dB	-	
D08		2 100	800	880×2 140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08		2 100	800	880×2 140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA



TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D08a		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVÁNÍM U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08a		2 100	800	880×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVÁNÍM U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08b		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVÁNÍM U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA


TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D08b		2 100	800	880×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09a		2 100	800	880×2140	2	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO OKLÍČE, OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09a		2 100	800	880×2140	2	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO OKLÍČE, OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA


TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D10		2 100	700	780×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D10		2 100	700	780×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D10a		2 100	700	780×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D10a		2 100	700	780×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE , OTEVÍRATELN Ý Z VENKU	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
D11		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	
D11a		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	-	-	-	-	




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D12		2 100	900	1 290× 2 600	1	L	DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	27dB		
D14		2 100	800	880×2 140	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EW30D P3+C	
D14		2 100	800	880×2 140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EW30D P3+C	

TABULKA DVEŘÍ




110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D16		2 100	1 500	2 500× 2 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 100 mm	SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIKOVÁ HRAZDA , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ , MADLO, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY ( BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI30DP 3+C+S	SVISLÉ MADLO OSAZENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE
D17		2 100	1 550	1 700× 2 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA SDK 150 mm	PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ , ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA , BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ , MADLO DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY ( BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI30DP 1+C+S	SVISLÉ MADLO OSAZENO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE
D20		2 100	800	880×2 140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA , HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	32 dB	-		





TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D21		2 100	700	780×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 75), NÁSTŘÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, U PODLAHY S ÚPRAVOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU PODŘEZÁNÍM
D21		2 100	700	780×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 75), NÁSTŘÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D24		2 100	800	950×2175	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT	PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ S TĚSNĚNÍM, DODATEČNÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL. 150 mm	-	KLIKA-KLIKA, NA ŠTÍTU, POVRCH BROUŠENÁ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ	PROTIPOŽÁRNÍ MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32dB	EI30DP 1+C+S	



TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D63		2 100	600	680×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 75), NÁSTŘÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	ZADLABÁVACÍ JEDNOBODOVÝ DOZICKÝ	-	-	-	-	DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, U PODLAHY S ÚPRAVOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU PODŘEZÁNÍM
D77		2 100	900	1 050×2 175	1	L	VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/MADLO DLE ČSN EN 179, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ANTIPANIKOVÝ ELEKTRICKÝ VLOŽKOVÝ DLE ČSN EN 179, V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC2, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVĚ TĚSNĚNÍ	1,00 W/m <sup>2</sup> .K	32 dB	EI30DP 1+C+S	PŘÍDAVNÝ RÁM PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V Š, 40 mm, NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR
4.NP																
D01		2 100	800	880×2140	6	L	DVEŘE S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET


TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D01		2 100	800	880×2140	10	P	DVEŘE S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCHITEKTA	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	32 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D01a		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCHITEKTA	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 255), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	27 dB	-	
D02		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	27 dB	-	


TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D02		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	-	-	32 dB	-	
D08		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08		2 100	800	880×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (ZDIVO 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D08a		2 100	800	880×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHNANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍCH OKLÍČE , OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08b		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D08b		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ , KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D08b		2 100	800	880×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 125), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09		2 100	800	880×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO OKLÍČE, OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D09		2 100	800	880×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA ŠEDOČERNÁ RAL DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ MADLO PRO TTP, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V.150 mm OBOUSTR.	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO OKLÍČE, OTEVÍRATELNÝ Z VENKU	-	-	-	-	SAMOZAVÍRAČ S ÚPRAVOU PRO PROVOZ INVALIDŮ, S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D11		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-	-	
D12a		2 100	1 000	1 540×2 600	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍM PEVNÝM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	PADACÍ LIŠTA	-	38 dB	-	PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D14		2 100	800	880×2140	1	L	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EW 30DP3 +C	

TABULKA DVEŘÍ



110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D14		2 100	800	880×2 140	1	P	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTRÍK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA, SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE	PADACÍ LIŠTA	-	27 dB	EW 30DP3 +C	
D16		2 100	1 500	2 500×2 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 150 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIKOVÁ HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY ( BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	PADACÍ LIŠTA	-	-	EI30DP 3+C+S	
D17		2 100	1 550	1 700×2 600	1	L	PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT		PROTIPOŽÁRNÍ SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, MADLO DVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY ( BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA				EI30DP 3+C+S	






TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D17		2 100	1 600	1 750×2 600	1	L	ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 125 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 1xPANIKOVÁ HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	-	-	-	-	
D19		2 100	800	880×2 140	1	L	DVEŘE S ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM VSTUPEM, DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCHITEKTA	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 150), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/KLIKA, MATNÝ NEREZ, HRANATÁ ROZETA, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EL. OTVÍRAČ + ČELNÍ PLECH - SKRYTÁ MONTÁŽ, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK V SYSTÉMU GK	-	-	32 dB		PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU - ČTEČKA KARET
D20		2 100	800	880×2 140	1	L	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCHITEKTA	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	27 dB	-	




TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D20		2 100	800	880×2140	1	P	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCHITEKTA	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, S TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK 100), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, HRANATÁ ROZETA	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH O KLÍČE			27 dB	-	
D21		2 100	700	780×2140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK75), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA,	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
D21		2 100	700	780×2140	1	P	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ CPL FOLIÍ BARVA DLE VÝBERU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK75), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBERU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA,	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 500x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA

TABULKA DVEŘÍ

110.10-604

OZN.	POHLED ZE STRANY OPAČNÉ K OTEVŘENÍ	ROZMĚRY		KOTY OTVORU ZDI	KS	P / L	POPIS	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PRÁH	Uw	Rw	PO	POZNÁMKA
		VÝŠKA	ŠÍŘKA													
D22		2 100	1 600	1 750×2 600	1	P	VNITŘNÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, RÁMOVÉ PROSKLENÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM, POVRCH KOMAXIT	ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ MONTÁŽ DO SDK TL. 125 mm	SKLO KALENÉ, ČIRÉ	KLIKA NA ŠTÍTU / 2xPANIK.HRAZDA, BROUŠENÁ NEREZ, 2x SAMOZAVÍRAČ MAGNETYDVEŘNÍ ZARÁŽKA, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VÁLEČKOVÝ, BEZ VLOŽKY (BEZ MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ) ZÁSLEPKA	-	-	-	-	TRVALE OTEVŘENY V DOBĚ PROVOZU, OTEVŘENÍ KŘÍDEL VĚTŠÍ NEŽ 90°
D63		2 100	600	680×2 140	1	L	DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S POLODRÁŽKOU, LAMINOVANÉ HPL FOLÍÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH	OCELOVÁ HRANATÁ DVOUDÍLNÁ, PRO DODATEČNO U MONTÁŽ (SDK75), NÁSTŘIK MATNOU PUR BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCH	-	MATNÝ NEREZ, KLIKA / KLIKA HRANATÁ ROZETA,	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKO U VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍH OKLÍČE	-	-	-	-	S INTEGROVANO U MŘÍŽKOU 600x125 mm PŘI SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, ELOX V BARVĚ KŘÍDLA
STŘECHA																
D77		2 100	900	1 050×2 175	1	L	VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	RÁMOVÁ Z AL VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ S DĚLENÝM TEPEL. MOSTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍRODNÍ ELOX EV1	-	KOVÁNÍ K ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKŮM KLIKA/MADLO DLE ČSN EN 179, KABELOVÁ PRŮCHODKA	ANTIPANIKOVÝ ELEKTRICKÝ VLOŽKOVÝ DLE ČSN EN 179, V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC2, V SYSTÉMU GK	AL PRÁH S THERMO MOSTEM, KARTÁČOVĚ TĚSNĚNÍ	1,00 W/m 2.K	32 dB	EI30DP 3+C+S	PŘÍDAVNÝ RÁM PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V Š, 40 mm, NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR