

## NAOS MPR 2.4ft 5200/840

kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu,  
mikropyramidová optika

**TREIVOS**

### Technické

Elektronický předřadník	Ne
Krytí IP	IP 20
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	564 cd/klm
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

### Účinnostní charakteristiky

Úhel poloviční osové svítivosti	40,1 °
Užitečný světelný tok	2910 lm
Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)	72,4 %
Světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)	2910 lm
Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)	89,0 %
Světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)	3577 lm
Poměrný užitečný světelný tok	72,4 %
Účinnost	100,1 %
CIE Flux Code	66   89   97   100   100
Poměr toku do dolního poloprostoru	100


### Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	1180 x 320 x 34 mm
Svítící plocha	1131 x 250 x 1 mm
Závěsná výška	34,00 mm

### Světelné zdroje

1x 35 W, 4020 lm, Ra 85, 4000K

### Označení svítidla : A



— Rovina C0 — Rovina C90

