

----- POTRUBI HT - PRÍPOJOVKA
 ----- POTRUBI HT - PODOBYTÁNKY
 ----- POTRUBI PVC
 ----- POTRUBI PPR
 ----- POTRUBI KD - SPLAŠKOVÁ

Z	ZARÁTKOVÁ PRŮMYŠL BUDOV UPRÁVNĚNÍ DLE VÝBERU INVESTORA
N	NC ZÁKLADOVÁ MÍŠA ZÁKLUSK S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO NC – VÝŠKA NAPĚJENÍ 230mm
U	UMYNKOVÉ – ZÁPAKOVÁ LÁŽKA PRO UMYVACÍ S KRYCÍ RŮŽNÍ ODTOKY – VÝŠKA NAPĚJENÍ 530 mm
NCI	NC ZÁKLADOVÁ MÍŠA ZÁKLUSK S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO NC NAPĚJENÍ – VÝŠKA NAPĚJENÍ 230mm
U1	UMYNKOVÉ NAPĚJENÍ – ZÁPAKOVÁ LÁŽKA PRO UMYVACÍ S KRYCÍ RŮŽNÍ ODTOKY – VÝŠKA NAPĚJENÍ 530 mm
B	B BŮET – ZÁKLUSK, VÝŠKA NAPĚJENÍ 270 mm
V	V VĚLKÁ – VOLNĚ STŮJÍCÍ, VÝŠKA NAPĚJENÍ 170 mm
P	P PŮSKÁ – ZÁPAKOVÁ LÁŽKA PRO PŮSKÁ S PŘÍPOJOU K MĚKČÍMU A KRYCÍ RŮŽNÍ ODTOKY, VÝŠKA NAPĚJENÍ–350mm

POZNÁMKA:
VĚTNÍ POTRUBÍ A MÍSTO NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVĚ.
PŘÍSTĚPNOU MONTÁŽNÍ PRÁCE PRO ZÁVĚSNÉ VOD. S OVLIVNĚNÍM ZEPŘEDU
ODPOVĚDÍ POTRUBÍ SPOUŠTĚNÍ VODY Z POLYPROPYLENU SYSTÉM HT VĚTNÉ TÁHROVÉ SPOUŠTĚNÉ HRDLY S TĚSNÍ
KROUŽKY. SPOUŠTĚNÍ POTRUBÍ SPOUŠTĚNÍ VOD Z PVC SYSTÉM KE SPOUŠTĚNÍ HRDLY S TĚSNÍMI KROUŽKY
VĚTNÁ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NA STŘECHU PŘED ODGAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE BU
POTRUBÍ ZÁVĚSNÉ NA POTŘEBNOU DÉLKU
PŘÍSTĚPNÝ OTVOR K OČISTNÍ KÚBĚ BUDE OPAŘEN OTVŘÍ 150 x 150 mm

[illegible]