

Napojení budovy CEMMTECH ke stávajícímu objektu H


Připravovaná nová budova fakulty (CEMMTECH) je koncipovaná jako výukově-výzkumný komplex, situovaný v těsné blízkosti stávající budovy H, se kterou bude propojena krytým spojovacím můstkem (lávkou) na úrovni prvního nadzemního podlaží.

Toto technické opatření proto zahrnuje i nezbytné stavební úpravy v prvním nadzemím podlaží budovy H, týkající se především úpravy stávající „Laboratoře analytických metod“ (vybudování nové příčky a vstupních dveří) a proražení otvoru ve zdi k vytvoření tohoto průchodu (včetně osazení vstupních dveří).

V takto vzniklé chodbě (budova H, 1.NP, viz situační schéma k této Příloze, označené jako *obr. 1*) bude rovněž nezbytné položit novou dlažbu, přemístit elektro-rozvody i odběrná místa stlačeného vzduchu.

Všechny zde zmíněné stavební úpravy, včetně zhotovení samotné spojovací lávky, jsou rovněž finančně zakalkulovány v „Orientálním výpočtu“, viz *kap. 3, Tab. 2*.

PŘÍLOHA 7 - obc.1: Nadzemní podlaží NP1 - BUDOVA H^{li}



Nadzemní podlaží NP1 – rozvody stlačeného vzduchu

- Vývod do nadzemního podlaží NP0 (suterén)
- Odběrné místo k přístrojům