

V Ý P O Č E T D E N N Í H O O S V Ě T L E N Í D L E Č S N 73 0580

Day Lighting System V3.11 21.9.2000

Copyright © 1997,98,99,2000 Staněk, ASTRA 92 a.s. Zlín

Datum: 7.10.2016 Čas: 15:59

Vstupní data

Název: -1.06 DEK varianta odrazy 0,80

Délka místnosti	2875	mm
Šířka místnosti	6000	mm
Výška místnosti	3000	mm
Čistota interieru	1	-
Čistota exterieru	2	-
Druh terénu (1-tmavý,2-sníh)	1	-
Odraznost stropu	0.80	-
Odraznost stěn 1,2,3,4	0.80	0.80 0.80 0.80
Odraznost podlahy	0.30	-
Průměrná odraznost terénu	0.10	-

Soustava bočních otvorů 1 - Boční soustava 1

Souřadnice rohu 1. otvoru x,y,z	422	0	500	mm
Vektor délky x,y,z	1829	0	0	mm
Vektor výšky x,y,z	0	0	2000	mm
Vektor ostění x,y,z	0	-800	0	mm
Vektor rozteče x,y,z	3000	0	0	mm
Počet otvorů podle rozteče	1	-		
Druh zasklení	1	-		
Počet skel okna	1	-		
Koeficient prostupu 1 skla	0.67	-		
Koeficient konstrukce okna	0.81	-		
Koeficient regulačních zařízení	1.00	-		
Koeficient stínění budovou	1.00	-		
Koeficient znečištění okna	0.855	-		
Průměrná odraznost otvoru	0.70	-		

Soustava vnitřních překážek 1 - stůl1

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	0	200	750	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	0	0	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	800	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	3400	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	-20	mm
Odraznost překážky	0.700	-		

Soustava vnitřních překážek 2 - skřín 1-4

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	2875	200	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	0	0	0	mm
Vektor délky překážky x,y,z	-440	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	3200	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	900	mm
Odraznost překážky	0.700	-		

Soustava vnitřních překážek 3 - skřín 5-7

Souřadnice rohu 1. překážky x,y,z	2875	3400	0	mm
Počet překážek ve směru x,y,z	1	1	1	-
Rozteč překážek ve směru x,y,z	0	0	0	mm

Vektor délky překážky x,y,z	-400	0	0	mm
Vektor šířky překážky x,y,z	0	2400	0	mm
Vektor výšky překážky x,y,z	0	0	2155	mm
Odraznost překážky	0.700	-		

Metoda výpočtu vnitřních odrazůMnohonás.odrazy

Činitel denní osvětlenosti [%] celkový

Souřadnice z: 850

Y,X-->	438	938	1438	1938	2438
250	5.54	6.63	7.00	5.38	-
750	4.74	3.64	3.83	4.58	-
1250	3.00	2.79	2.49	2.70	-
1750	1.79	1.71	1.90	1.71	-
2250	1.72	1.69	1.73	1.71	-
2750	1.39	1.25	1.27	1.30	-
3250	1.06	0.953	0.974	0.994	-
3750	0.751	0.768	0.786	0.796	0.797
4250	0.657	0.664	0.672	0.673	0.694
4750	0.614	0.624	0.628	0.621	0.617
5250	0.658	0.679	0.683	0.657	0.625
5750	0.863	0.891	0.892	0.848	0.651

Č.d.o. minimální:	0.61
Č.d.o. maximální:	7.00
Č.d.o. střední:	1.76
Rovnoměrnost	0.08

Činitel denní osvětlenosti [%] celkový

-1.06 DEK varianta odrazy 0,80 - Pohled k podlaze

