

±0,000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešený na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR:	VEDOUcí PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	<div>PELČÁK A PARTNER</div> <div>ARCHITEKTI</div> <div>Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28, října 17, Brno 602 00 CZ tel.: +420 545 215 138; www.pelcak.cz; info@pelcak.cz</div>	
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. David Vahala	Ing. arch. Lenka L'uptáková	Ing. Petr Uhrin		
STAVEBNÍK: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pasteurova 1 Ústí nad Labem 400 96 Česká republika		MÍSTO STAVBY: Kampus UJEP Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem			
NÁZEV ZAKÁZKY: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) id. č. EDS: 133D21W002203				ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				DATUM:	prosinec 2016
OBJEKT: SO 2000 Budova CPTO; SO 2010 Podzemní hromadná garáž				MĚŘÍTKO:	
ČÁST - PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST				PARÉ:	
DOKUMENT - VÝKRES: KNIHA MÍSTNOSTÍ				ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
				D.1.1.d	

číslo místnosti	-1.01 DEK 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	25,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.02 DEK 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.03 DEK 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	4 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.04 DEK 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.05 DEK 5	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.06 DEK 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.07 DEK 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	18,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.08 DEK 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1 , zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.09 DEK 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.10 DEK 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.11 DEK 11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.12 DEK 12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.13 DEK 13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.14 DEK 14	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjíhodka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjíhodka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjíhodka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.16 DEK 16	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	42,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x A1D, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	vnitřní textilní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka na stropě pro projektor
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	4 x otopný samostatný konvektor, termoelektrická hadice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	AV rack v katedře
	2 x reproduktor na stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.17 DEK 17	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	58,5m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1D, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	vnitřní textilní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka na stropě pro projektor
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	AV rack v katedře
	2 x reproduktor na stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.18 DEK 18	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	58,9m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1D, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	vnitřní textilní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka na stropě pro projektor
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	AV rack v katedře
	2 x reproduktor na stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.19 DEK 19	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	60,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1D, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	vnitřní textilní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka na stropě pro projektor
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	AV rack v katedře
	2 x reproduktor na stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.20 DEK 23	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	1.PP
plocha	80,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	23 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinil antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka na stropě pro projektor
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	19 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	AV rack v katedře
	2 x reproduktor na stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.21 DEK 25	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	91,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1D, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	-
zatemnění	vnitřní textilní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka na stropě pro projektor
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	17 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno v podhledu
	nástěnná tabule pro popis fixem
	AV rack v katedře
	2 x reproduktor na stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.22 DEK 26a	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	58,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	beton plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.23 DEK 26b	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	105,9m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	9 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	beton plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.24 DEK 27	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	10,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	SDK
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
	1 x vývod 230V
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.25 DEK 29	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	35,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	zátežový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojjásuvka na stěně
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	1 x vypínač
	4 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
	přípojný místo AV + 230V + LAN v PK

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.26 DEK 30	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	1.PP
plocha	17,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.27 DEK 31	účel místnosti	ARCHIV	podlaží	1.PP
plocha	99,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	8 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	beton plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.28a DEK 32b	účel místnosti	ZÁZEMÍ G. - CHODBA	podlaží	1.PP
plocha	36,7m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	5 x vývod 230V
	1 x vypínač, 2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	tuková
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.28b DEK 32b	účel místnosti	ZÁZEMÍ G. - SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	9,9m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x E2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	tuková
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.28c DEK 32b	účel místnosti	ZÁZEMÍ G. - SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	6,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.28d DEK 32b	účel místnosti	ZÁZEMÍ G. - SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	7,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.28e DEK 32b	účel místnosti	ZÁZEMÍ G. - ŠATNA	podlaží	1.PP
plocha	7,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	SDK
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	3 x vypínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, sprcha, záchodová mísa závěsná, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.28f DEK 32b	účel místnosti	ZÁZEMÍ G. - ŠATNA	podlaží	1.PP
plocha	7,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	SDK
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	3 x vypínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, sprcha, záchodová mísa závěsná, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.29 DEK 34	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	45,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton + bílý nátěr
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojjzásuvka na stěně
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
	1 x vypínač
	5 x podlahová krabice
další	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	8 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
	přípojný místo AV + 230V + LAN v PK

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.30 DEK 35	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	24,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	PVC plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.31a DEK	účel místnosti	ROZVODNA	podlaží	1.PP
plocha	18,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinyl antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 400V
	1 x zásuvka na povrch, IP 65
další	1 x vypínač
	2 x stop tlačítko s aretací

MAR

-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika

-

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.31b DEK	účel místnosti	UPS	podlaží	1.PP
plocha	6,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinyl antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.32 DEK	účel místnosti	SLP	podlaží	1.PP
plocha	8,0m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinyl antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvodna
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	5 x vývod 230V

MAR	-
-----	---

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.33 KBI 13	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	1.PP
plocha	24,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x E1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinyl antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	8 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	8 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, vybavení laboratoří, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.34 KBI	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	22,7m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+18°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	PVC plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.35 KFY 43	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	1.PP
plocha	25,0m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x E1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinyl antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.36 KCH	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	25,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	4 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	polyuretanová stěrka
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.37 KI 26	účel místnosti	SERVER	podlaží	1.PP
plocha	57,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	kaučuk - zdvojená pro server
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvodna
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	38 x vývod 400V zálohovaný

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	chladicí jednotky pro server
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.38 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	1.PP
plocha	68,1m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	4 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,6m + 5 x C2, přisazené + 1 x N1, vestavěné + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	suchovod

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.39 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.PP
plocha	260,0m ²	světla výška	6,865m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x C2A, zavěšená - spodní hrana 2,5m + 11 x C2, přisazená + 3 x N1, vestavěná

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojitá zásuvka pro Wi - Fi, 1 x dvojjíh zásuvka DATA / telefon
další	4 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	4 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	podlahové vytápění
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	požární voda, 1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	informační displej na stěně
-------------	-----------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.40 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.PP
plocha	199,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	21 x C2, přisazena + 6 x N2, přisazena

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK pož. dělicí
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojitá zásuvka pro Wi - Fi
další	6 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	7 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	požární voda, 1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.40b KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.PP
plocha	18,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	3 x C2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK pož. dělicí
podlaha	uzav. nátěr + penetrace
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.41 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	1.PP
plocha	34,3m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x C2, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí, beton
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.42 KOM	účel místnosti	ŠATNA STUDENTI	podlaží	1.PP
plocha	18,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	10 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	sprcha

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.43 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	1.PP
plocha	13,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x pohybové čidlo
	3 x čidlo přítomnosti
další	1 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 1 x bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.44 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	1.PP
plocha	4,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vývod 230V
	1 x pohybové čidlo

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x umyvadlo, 1 x záchodová mísa závěsná pro handicap, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.45 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	1.PP
plocha	11,8m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vývod 230V
	2 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 2 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.46 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	3,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x čidlo přítomnosti
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.47 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.PP
plocha	7,8m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	3 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.48 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	1.PP
plocha	6,9m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 1 x bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.49 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	1.PP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x umyvadlo, 1 x záchodová mísa závěsná, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.50 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	1.PP
plocha	2,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x čidlo přítomnosti
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.51 KOM	účel místnosti	SPRCHY	podlaží	1.PP
plocha	4,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.53 KOM	účel místnosti	SPRCHY	podlaží	1.PP
plocha	9,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	4 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x vypínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x umyvadlo, 2 x sprcha

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.54 KOM	účel místnosti	SPRCHY	podlaží	1.PP
plocha	9,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	4 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x vypínač
	1 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x umyvadlo, 2 x sprcha

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.64 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.PP
plocha	117,9m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	14 x C2, přisazené + 4 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi, 3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	4 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	5 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	požární voda, 1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.63 PAR	účel místnosti	PARKOVÁNÍ	podlaží	1.PP
plocha	2306,0m ²	světla výška	2,670m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	100 x D1, přisazené + 10 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	uzav. nátěr + penetrace
stěny	pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	hliníkové
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	11 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	11 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	požární voda, 4 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.57 TEC	účel místnosti	PŘEDÁVACÍ STANICE	podlaží	1.PP
plocha	80,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	6 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	polyuretanová stěrka
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 400V
	3 x zásuvka na povrch, IP 65
další	1 x vypínač, IP 65
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze ventilátor - odťah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	předávací stanice, technické zařízení

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.58 TEC	účel místnosti	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	podlaží	1.PP
plocha	33,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	3 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	polyuretanová stěrka
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 400V
	1 x zásuvka na povrch, IP 65
další	1 x vypínač, IP 65
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze ventilátor - odťah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.60 TEC	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.PP
plocha	39,7m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	3 x D1, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	polyuretanová stěrka
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 400V
	1 x zásuvka na povrch, IP 65
další	1 x vypínač, IP 65
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze ventilátor - odťah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.61 TEC	účel místnosti	STROJOVNA	podlaží	1.PP
plocha	77,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	6 x D1, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	polyuretanová stěrka
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 400V
	3 x zásuvka na povrch, IP 65
další	1 x vypínač, IP 65
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze ventilátor - odťah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.62 TEC	účel místnosti	SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU	podlaží	1.PP
plocha	32,5m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	3 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	polyuretanová stěrka
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze ventilátor - odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.65 TEC	účel místnosti	TZ SHZ	podlaží	1.PP
plocha	4,2m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinyl antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	-1.66 TEC	účel místnosti	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	podlaží	1.PP
plocha	6,5m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota nevytápěno

osvětlení -

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop železobeton

stěny železobeton, SDK

příčky SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop pohledový beton

podhled -

podlaha vinyl antistatická plovoucí

stěny interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna -

dveře - rám ocelový

dveře - křídlo dřevěné

zastínění -

zatemnění -

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky -

další -

SILNOPROUDÉ

zásuvky -

další -

MAR -

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená ano

voda teplá ano

podlahová vpust' ano

topení -

vzduchotechnika -

chlazení -

kanalizace běžná ano

kanalizace jiná -

EPS -

EVS -

CCTV -

ostatní ohřívací modul TV

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.01 DEK 15	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	120,4m ²	světla výška	4,000m - 2,740m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	24 x A1D, zavěšené - spodní hrana lícuje s hranou podhledu + 4 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely, akustický obklad
podhled	-
podlaha	dřevěná
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton, dřevovláknité desky

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	vnitřní rolety - black out, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 3 x dvojjáskvka DATA / telefon
	2 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	1 x dvojjáskvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné designové těleso s vertikální profilací, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	nástěnná velkoformátová tabule pro fix
	2 x videokonferenční kamera
	elektrické plátno
	2 x reproduktor na stěně
	2 x AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.02 DEK 20	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	62,9m ²	světla výška	3,500m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1D, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	vnitřní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojjásuvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	1 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	4 x otopný samostatný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	nástěnná tabule pro fix
	elektrické plátno
	2 x reproduktor na stěně
	2 x AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.03 DEK 21	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	120,5m ²	světla výška	4,000m - 2,740m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	24 x A1D, zavěšené - spodní hrana lícuje s hranou podhledu + 4 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely, akustický obklad
podhled	-
podlaha	dřevěná
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton, dřevovláknité desky

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	vnitřní rolety - black out, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 3 x dvojjáskvka DATA / telefon
	2 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	1 x dvojjáskvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné designové těleso s vertikální profilací, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	nástěnná velkoformátová tabule pro fix
	2 x videokonferenční kamera
	elektrické plátno
	2 x reproduktor na stěně
	2 x AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.04 DEK 22	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	110,0m ²	světla výška	4,000m - 2,740m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	24 x A1D, zavěšené - spodní hrana lícuje s hranou podhledu + 4 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely, akustický obklad
podhled	-
podlaha	dřevěná
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton, dřevovláknité desky

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	vnitřní rolety - black out, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 3 x dvojzásuvka DATA / telefon
	2 x dvojité datová zásuvka pro Wi - Fi
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	10 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	1 x dvojjílová s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné designové těleso s vertikální profilací, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	nástěnná velkoformátová tabule pro fix
	2 x videokonferenční kamera
	elektrické plátno
	2 x reproduktor na stěně
	2 x AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.05 DEK 24	účel místnosti	MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	96,9m ²	světla výška	4,000m / 3,365m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1D, zavěšené - horní hrana 3,365m + 3 x A1D1, přisazené + 1 x N2, přisazené + 1 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	na části pud. SDK
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	vnitřní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 2 x dvojjásuvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	1 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	22 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	7 x otopný samostatný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
	přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.06 DEK 28	účel místnosti	RECEPCE	podlaží	1.NP
plocha	20,5m ²	světla výška	2,900m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x C2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	SDK
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné, pokryté mozaikou
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	8 x dvojjásuvka DATA/telefon
další	mikrofonní pult

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
	2 x tlačítka central stop a total stop
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	klávesnice EZS
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.07 DEK 32a	účel místnosti	MENZA	podlaží	1.NP
plocha	438,6m ²	světla výška	4,000m / 3,365m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	56 x C1, zavěšené - spodní hrana 3,41m + 3 x C1A, přisazené + 1 x C2, přisazené + 1 x N1, vestavěné + 6 x N5, zavěšené - spodní hrana 3,45m + 10 x F3 + 6 x F6 , F svítidla zavěšené, výšku určí AD na stavbě

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely
podhled	SDK
podlaha	teraco plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový; hliníkový
dveře - křídlo	dřevěné; prosklené
zastínění	vnější markýzy, vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi 9 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	15 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná 8 x zásuvka 230V 2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač 12 x vývod 230V 10 x vývod 400V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	podlahové vytápění
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	dveřní clona, jídelní vitríny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	2 x informační displej
-------------	------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.07b	účel místnosti		podlaží	1.NP
plocha	438,6m ²	světla výška	4,000m / 3,365m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely
podhled	SDK
podlaha	teraco plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový; hliníkový
dveře - křídlo	dřevěné; prosklené
zastínění	vnější markýzy, vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	podlahové vytápění
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08a DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - CHODBA	podlaží	1.NP
plocha	44,8m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x E1, přisazené + 2 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
	1 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	3 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	7 x přepínač
	7 x vývod 230V
	4 x tlačítkový ovladač se signálkou
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08b DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - SKLAD	podlaží	1.NP
plocha	8,5m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08c DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - MYCÍ LINKA	podlaží	1.NP
plocha	57,3m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	21 x E2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	3 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	5 x přepínač, 1 x vypínač
	1 x vývod 230V
	4 x vývod 400V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	tuková
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, mycí linka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08d DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	2,3m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka, úpravna vody

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08e DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - SKLAD	podlaží	1.NP
plocha	7,2m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08g DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - WC	podlaží	1.NP
plocha	3,8m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo 90°
	1 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08h DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - SKLAD	podlaží	1.NP
plocha	5,1m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08i DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - DENNÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	10,4m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x E2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
	-
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopný samostojný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, dřez

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08j DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - STUDENÁ PŘÍPRAVA	podlaží	1.NP
plocha	16,2m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x E2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	9 x zásuvka 230V
další	2 x přepínač
	5 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	tuková
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.08k DEK 32b	účel místnosti	KUCH. - VARNA	podlaží	1.NP
plocha	60,3m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	21 x E2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr, keramický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	9 x zásuvka 230V
	1 x zásuvka 400V
další	4 x vypínač
	4 x vývod 230V
	12 x vývod 400V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	tuková
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	vybavení varny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.09 DEK 32c	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	90,9m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 3,41m + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely
podhled	-
podlaha	teraco plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější markýzy, vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi 9 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná 1 x zásuvka 230V
další	1 x přepínač 3 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	ano
topení	podlahové vytápění
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno datový projektor na stropním držáku 2 x reproduktor na stěně tlačítkový panel pro ovládání AV + osvětlení AV rack ve skřínce
-------------	--

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.10 DEK 33	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	84,2m ²	světla výška	3,500m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	14 x A4, přisazené + 3 x A3, zavěšené - výšku určí AD na stavbě

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	dřevěný akustický obklad
podlaha	zátěžový koberec plovoucí
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	vnitřní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 3 x dvojjásvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjásvka s přepětovou ochranou, na stropě
	1 x zásuvka 230V
další	tlačítkový ovladač pro stmívání
	6 x podlahová krabice
	2 x vývod 230V, 1 x napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	5 x otopný samostojný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno v podhledu
	nástěnná tabule pro popis fixem
	datový projektor na stropním držáku
	tlačítkový panel pro ovládání AV + osvětlení ve stěně
	AV rack v nábytkové skřínce
	2 x přípojné místo AV + 230V + LAN v podlahové krabici
	8 x podhledový reproduktor

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.12a DEK	účel místnosti	ROZVODNA	podlaží	1.NP
plocha	6,9m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinil antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné, pokryté mkozaikou
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	5 x vývod 230V

MAR

-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.12b DEK	účel místnosti	ROZVODNA	podlaží	1.NP
plocha	18,6m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x D2, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	vinil antistatická plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné, pokryté mkozaikou
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvozásuvka DATA / telefon, rozvodna
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	16 x vývod 230V

MAR -

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.13a DEK	účel místnosti	ZÁZEMÍ RECEPCE	podlaží	1.NP
plocha	10,1m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.13b DEK	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.NP
plocha	6,4m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	1 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné, pokryté mkozaikou
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.11 KFY 59	účel místnosti	SKLAD	podlaží	1.NP
plocha	24,4m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x D2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	PVC plovoucí
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné, pokryté mkozaikou
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	vybavení laboratoří

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.14 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	1.NP
plocha	57,0m ²	světla výška	3,365m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	5 x C2A, zavěšené - spodní hrana 3,6m + 1 x C2, přisazené + 1 x N2, přisazené + 1 x N4, nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	SDK pož. dělicí, sádr. omítka
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	2 x vypínač

MAR "-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.15 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.NP
plocha	252,1m ²	světla výška	4,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	27 x C2A, zavěšené - spodní hrana 3,6m + 6 x N5, zavěšené - spodní hrana 3,6m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	dřevěné lamely
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	interiérový nátěr, barevná mozaika, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější markýzy, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi, 2 x dvojjíh zásuvka DATA / telefon
další	6 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	6 x pohybové čidlo
	2 x tlačítko central stop a total stop

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	podlahové vytápění
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	dveřní clona

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	2 x informační displej na stěně
-------------	---------------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.16 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	1.NP
plocha	10,7m ²	světla výška	4,000m - 2,740m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	-

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	dřevěná
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	vnitřní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.17 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.NP
plocha	4,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	teraco
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.18 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	1.NP
plocha	18,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	7 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
	3 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 3 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.19 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	1.NP
plocha	3,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-

ostatní
umyvadlo, záchodová mísa závěsná handicap, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.20 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	2,4m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.21 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	1.NP
plocha	21,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	10 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
	5 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	5 x umyvadlo, 5 x záchodová mísa závěsná, 1 x bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.22 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	1.NP
plocha	28,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	3 x C2, přiřazené + 2 x N2, přiřazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	linoleum plovoucí, beton
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.23 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	1.NP
plocha	22,7m ²	světla výška	3,365m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	5 x C2, přisazené + 2 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK
podlaha	teraco
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x přepínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	podlahové vytápění
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.24 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	1.NP
plocha	15,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	7 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
	3 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 3 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.25 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	1.NP
plocha	3,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-

ostatní
umyvadlo, záchodová mísa závěsná handicap, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.26 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	1.NP
plocha	17,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
	5 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 5 x záchodová mísa závěsná, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.27 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	1.NP
plocha	1,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	1.28 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	1.NP
plocha	32,9m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	22 x C2A, zavěšené - spodní hrana 3,41m + 6 x F3, zavěšené - délku určí AD na stavbě + 4 x N5, zavěšené - spodní hrana 3,45m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	interiérový nátěr, sádrová omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.01 KFY 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	26,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.02 KFY 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	23,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.03 KFY 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	22,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.04 KFY 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.05 KFY 5	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.06 KFY 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.07 KFY 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.08 KFY 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.09 KFY 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.10 KFY 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.11 KFY 11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.12 KFY 12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	27,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.13 KFY 13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.14 KFY 14	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.15 KFY 15	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	25,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.16 KFY 16	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.17 KFY 17	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	27,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.18 KFY 18	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	26,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m + 4 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.19 KFY 19	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjíhová DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjíhová s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjíhová s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.20 KFY 20	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.21 KFY 21	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojbzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.22 KFY 22	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	16,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.23 KFY 23	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojbzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.24 KFY 24	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.25 KFY 25	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.26 KFY 26	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	16,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.27 KFY 27	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.28 KFY 28	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.29 KFY 29	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	16,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojbzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.30 KFY 30	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.31 KFY 31	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	2.NP
plocha	17,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.32 KFY 32	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	2.NP
plocha	48,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x přepínač
	6 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	8 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	tlačítkový panel pro ovládání AV + osvětlení ve stěně
	AV rack v nábytkové skřínce
	2 x přípojný místo AV + 230V + LAN v PK
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.33 KFY 33	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	50,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x vypínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	interaktivní tabule na stěně
	nástěnná tabule pro popis fixem
	příponé místo AV ve stěně
	tlačítkový panel pro ovládání AV ve stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.34 KFY 34	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	49,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon 6 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	8 x zásuvka 230V dvojnásobná 2 x dvojjzásuvka 230V s přepětovou ochranou 21 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač 1 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno přípojné místo AV na stěně tlačítkový panel pro ovládaní AV ve stěně datový projektor na stropním držáku
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.35 KFY 35	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	60,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota +20°C

osvětlení 14 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m + 6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop železobeton

stěny železobeton, SDK

příčky SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop pohledový beton

podhled -

podlaha zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický

stěny interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna plastová s přerušeným tepelným mostem, otevírává

dveře - rám ocelový

dveře - křídlo dřevěné

zastínění vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané

zatemnění -

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon

2 x dvojjásuvka DATA / telefon, 2 x zásuvka DATA / telefon

další 1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky 16 x zásuvka 230V dvojnásobná

3 x dvojjásuvka s přepěťovou ochranou

11 x zásuvka 230V v parapetním kanálu

další 2 x vypínač + 3 x vypínač

2 x podlahová krabice

3 x čidlo přítomnosti

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená ano

voda teplá ano

podlahová vpust' -

topení 2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice

vzduchotechnika ano

chlazení -

kanalizace běžná ano

kanalizace jiná -

EPS ano

EVS -

CCTV -

ostatní umyvadlo, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika elektrické plátno

přípojné místo AV na stěně

tlačítkový panel pro ovládání AV ve stěně

datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.36 KFY 36	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	46,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota +20°C

osvětlení 14 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m + 4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop železobeton

stěny železobeton, SDK

příčky SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop pohledový beton

podhled -

podlaha zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický

stěny interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá

dveře - rám ocelový

dveře - křídlo dřevěné

zastínění vnější žaluzie, elektricky ovládané

zatemnění -

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky 4 x dvojjásuvka DATA / telefon

další 1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky 5 x zásuvka 230V dvojnásobná

3 x dvojjásuvka s přepěťovou ochranou

16 x zásuvka 230V v parapetním kanálu

další 2 x vypínač + 2 x vypínač

2 x čidlo přítomnosti

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená ano

voda teplá ano

podlahová vpust' -

topení 2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice

vzduchotechnika ano

chlazení -

kanalizace běžná ano

kanalizace jiná -

EPS ano

EVS -

CCTV -

ostatní umyvadlo, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika elektrické plátno

přípojně místo AV na stěně

tlačítkový panel pro ovládání AV ve stěně

datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.37 KFY 37	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	49,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	4 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepěťovou ochranou
	15 x zásuvka 230V v parapetním kanálu
další	2 x vypínač
	3 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	přípojné místo AV na stěně
	tlačítkový panel pro ovládaní AV ve stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.38 KFY 38	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	70,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	1 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, pro plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní tabule na stěně
	nástěnná tabule pro popis fixem
	AV rack v katedře

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.39 KFY 42	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	26,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	9 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka 230V s přepětovou ochranou
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.40 KFY 44	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	61,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	20 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální rolety, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon 4 x dvojzásuvka DATA / telefon, 4 x zásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná 2 x dvojzásuvka s přepěťovou ochranou 18 x zásuvka 230V v parapetním kanálu
další	2 x vypínač 1 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	5 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotky
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	elektrické plátno přípojné místo AV na stěně tlačítkový panel pro ovládaní AV ve stěně datový projektor na stropním držáku
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.41 KFY 46	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	50,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	11 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjásuvka s přepěťovou ochranou
	12 x zásuvka 230V v parapetním kanálu
další	2 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotky
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	přípojný místo AV na stěně
	tlačítkový panel pro ovládání AV ve stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.42 KFY 47	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	24,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	7 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA / telefon, 1 x zásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvozásuvka s přepěťovou ochranou
	4 x zásuvka 230V v parapetním kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.43 KFY 48	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	48,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota +20°C

osvětlení 12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m + 3 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop železobeton

stěny železobeton, SDK

příčky SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop pohledový beton

podhled -

podlaha zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický

stěny interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá

dveře - rám ocelový

dveře - křídlo dřevěné

zastínění vnější žaluzie, elektricky ovládané

zatemnění -

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon

další 8 x dvojzásuvka DATA / telefon

další 1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky 16 x zásuvka 230V dvojnásobná

další 3 x dvojzásuvka s přepěťovou ochranou

další 2 x vypínač

další 3 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená ano

voda teplá ano

podlahová vpust' -

topení 3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice

vzduchotechnika ano

chlazení FCU jednotka

kanalizace běžná ano

kanalizace jiná -

EPS ano

EZS -

CCTV -

ostatní dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika interaktivní displej na stěně

přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.44 KFY 49	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	63,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	14 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	8 x dvojjíhová DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	25 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjíhová 230V s přepětovou ochranou
další	2 x vypínač
	3 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotky
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	přípojné místo AV na stěně
	tlačítkový panel pro ovládání AV ve stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.45 KFY 50	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	23,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	7 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepěťovou ochranou
	3 x zásuvka 230V v parapetním kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.46 KFY 51	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	24,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	7 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x zásuvka DATA/telefon v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	8 x zásuvka 230V dvojnásobná 2 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
další	1 x vypínač 1 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.47 KFY 52	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	2.NP
plocha	16,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	6 x zásuvka 230V v parapetním kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.48 KFY 53	účel místnosti	DÍLNA	podlaží	2.NP
plocha	23,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+18°C
osvětlení	5 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.49 KFY 54	účel místnosti	SKLAD	podlaží	2.NP
plocha	35,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	3 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatická
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.50 KFY 55	účel místnosti	SKLAD	podlaží	2.NP
plocha	22,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatická
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.51 KFY 56	účel místnosti	SKLAD	podlaží	2.NP
plocha	45,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	protipožární sádrová omítka
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatická
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka 230V s přepětovou ochranou
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.52a KFY 57	účel místnosti	SPRCHY MUŽI	podlaží	2.NP
plocha	5,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	3 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x sprcha, vybavení pro sprchy (držák na mýdlo a ručník apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.52b KFY 57	účel místnosti	SPRCHY ŽENY	podlaží	2.NP
plocha	5,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	2 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x sprcha, vybavení pro sprchy (držák na mýdlo a ručník apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.53 KFY 58	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	2.NP
plocha	16,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, omyvatelná stěrka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, myčka, lednice

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.54 KFY	účel místnosti	ŠATNA STUDENTI	podlaží	2.NP
plocha	16,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.55 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	2.NP
plocha	46,5m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	hlavní podesta - 4 x C2A, zavěšené, spodní hrana 2,6m + 1 x N2, přisazené vedlejší podesta - 1 x C2, přisazené + 1 x N4, nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ (z toho zálohované)

zásuvky	-
další	pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.56 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	2.NP
plocha	111,9m ²	světla výška	3,400m / 2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x C2, přisazené + 8 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 2 x N1, vestavěné + 3 x F1, zavěšené - výšku určí AD na stavbě

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	na části pud. mineralní podhled
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojité datová zásuvka pro Wi - Fi, 1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	9 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	3 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	otopný samostojný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	informační displej na stěně
-------------	-----------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.57 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	2.NP
plocha	169,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	22 x C2, přisazené + 5 x N2, přisazené + 2 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK požární dělicí, hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi, 3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	7 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	7 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí
	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.58 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	2.NP
plocha	199,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	1 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 23 x C2, přisazené + 5 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	mineralní
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi, 3 x dvojjíhová DATA / telefon
další	5 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ (z toho zálohované)

zásuvky	9 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	6 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.59 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	2.NP
plocha	28,5m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	3 x C2, přisazené + 2 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton
příčky	železobeton

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí, beton
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkové
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.60 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	2.NP
plocha	6,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	mineralní
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.61 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	2.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK podhled hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ (z toho zálohované)

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná handicap, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.62 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	2.NP
plocha	12,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK podhled hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, bidet, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.63 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	2.NP
plocha	14,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK podhled hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	3 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 3 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.64 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	2.NP
plocha	2,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK podhled hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ (z toho zálohované)

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná

MAR	-
-----	---

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.65 KOM	účel místnosti	ROZVODNA SLP	podlaží	2.NP
plocha	6,5m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	3 x B2, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	5 x vývod 230V

MAR

-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika

-

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.66 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	2.NP
plocha	5,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.67 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	2.NP
plocha	7,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK podhled hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, pisoár, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARIZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.68 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	2.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK podhled hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	2.69 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	2.NP
plocha	2,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK podhled hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.41 KFY 39	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	52,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vetrlikální žaluzie
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkové ovládání stmívání
	13 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	12 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.42 KFY 40	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	46,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkové ovládání stmívání
	7 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.01 KCH 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.02 KCH 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.03 KCH 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.04 KCH 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.05 KCH 5	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	16,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.06 KCH 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	16,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.07 KCH 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.08 KCH 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	18,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.09 KCH 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	18,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	zásuvky DATA/telefon v PK
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.10 KCH 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	22,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	8 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	3 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.11 KCH 11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	24,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
další	6 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.12 KCH 12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.13 KCH 13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.14 KCH 14	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	23,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m + 2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	4 x podlahová krabice

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.15 KCH 15	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	22,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.16 KCH 16	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	3.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojený rozebíratelný - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.17 KCH 17	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	71,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	4 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě
	1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	tlačítkové ovládání stmívání
	3 x vývod 230V - 1x napojení na plátno
	1 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné designové těleso s vertikální profilací, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	2 x AV rack v katedře
	2 x videokonferenční kamera na stěně
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.18 KCH 18	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	58,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatická
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkové ovládání stmívání
	13 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	8 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.19 KCH 19	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	39,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1 , zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x zásuvka 400V
	29 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	4 x přepínač
	2 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.20 KCH 20	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	38,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	8 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x zásuvka 400V
	18 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vývod 230V
	4 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.21 KCH 21	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	42,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	4 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
	1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
	13 x zásuvka 230V do parapetného kanálu
další	1 x podlahová krabice
	3 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	5 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.22 KCH 22	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	40,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	14 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	2 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	4 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.23 KCH 23	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	56,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, akustický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkové ovládání stmívání
	1 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.24 KCH 24	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	30,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m + 6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka na povrch, IP65
	3 x zásuvka 400V
další	4 x přepínače IP65
	2 x vývod 230V
	1 x vývod 400V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.25 KCH 25	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	50,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	13 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	6 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	4 x přepínač
	4 x vývod 230V
	2 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.26 KCH 26	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	50,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
	1 x zásuvka 400V
další	tlačítkové ovládání stmívání
	1 x vývod 400V
	8 x vývod 230V - 1x napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.27 KCH 27	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	43,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota +20°C

osvětlení 10 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m + 3 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop železobeton

stěny železobeton, SDK

příčky SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop pohledový beton

podhled -

podlaha zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC

stěny interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá

dveře - rám ocelový

dveře - křídlo dřevěné

zastínění vnější žaluzie, elektricky ovládané

zatemnění -

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky 2 x dvojjzásuvka DATA/telefon

další 1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky 10 x zásuvka 230V do parapetního kanálu

1 v zásuvka 400V

další 4 x přepínač

2 x vývod 230V

3 x vývod 400V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená ano

voda teplá ano

podlahová vpust' -

topení 2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice

vzduchotechnika ano

chlazení -

kanalizace běžná ano

kanalizace jiná -

EPS ano

EVS -

CCTV -

ostatní 4 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.28 KCH 28	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	74,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	18 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjíhodka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	22 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
	1 x zásuvka 400V
další	3 x vypínač
	8 x vývod 230V
	4 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	9 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.29 KCH 29	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	148,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	30 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	2 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě
	1 x zásuvka 400V
	6 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	10 x přepínač
	2 x podlahová krabice
	11 x vývod 230V - 1x napojení na plátno
	5 x vývod 400V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	9 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	10 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.30 KCH 30	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	22,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	7 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	12 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	6 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.31 KCH 31	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	83,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota +20°C

osvětlení 15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m + 6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop železobeton

stěny železobeton, SDK

příčky SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop pohledový beton

podhled -

podlaha zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC

stěny interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá

dveře - rám ocelový

dveře - křídlo dřevěné

zastínění vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané

zatemnění -

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky 5 x dvojjzásuvka DATA/telefon

další 1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky 4 x zásuvka 230V dvojnásobná

1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě

1 x zásuvka 400V

4 x zásuvka 230V do parapetního kanálu

další 4 x přepínač

9 x vývod 230V

3 x vývod 400V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená ano

voda teplá ano

podlahová vpust' -

topení 7 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice

vzduchotechnika ano

chlazení -

kanalizace běžná ano

kanalizace jiná -

EPS ano

EŽS -

CCTV -

ostatní 8 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika interaktivní displej na stěně

přípojné místo AV + 230V + LAN v PK

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.32 KCH 32	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	3.NP
plocha	70,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	18 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjíhová DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	10 x zásuvka 230 V do parapetního kanálu
další	4 x přepínač
	6 x vývod 230V
	3 x vývod 400V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	6 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.34 KCH 34	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	20,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x přepínač IP65
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.35 KCH 35	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	16,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x přepínač

MAR

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.36 KCH 36	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	3.NP
plocha	16,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, omyvatelná stěrka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
další	2 x přepínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, myčka, lednice

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.37a KCH 37	účel místnosti	MÍSTNOST PRO HYG.	podlaží	3.NP
plocha	13,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x umyvadlo, 2 x sprcha

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.37b KCH 37	účel místnosti	MÍSTNOST PRO HYG.	podlaží	3.NP
plocha	13,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x umyvadlo, 2 x sprcha

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.38 KCH 38	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	3.NP
plocha	39,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x přepínač
	6 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
	nástěnná tabule pro pospis fixem
	přípojně místo pro AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.39 KCH	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	19,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.40 KCH	účel místnosti	SKLAD	podlaží	3.NP
plocha	18,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, myčka skla

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.58 KCH	účel místnosti	ŠATNA STUDENTI	podlaží	3.NP
plocha	28,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.43 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	3.NP
plocha	46,6m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	hlavní podesta - 4 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,6m + 1 x N2, přisazené vedlejší podesta - 1 x C2, přisazené + 1 x N4, nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.44 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	111,9m ²	světla výška	3,400m / 2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x C2, přisazené + 8 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 2 x N1, vestavěné + 3 x F1, zavěšené - výšku určí AD na stavbě

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	na části pud. mineralní podhled
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
	1 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	9 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	otopný samostojný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	informační displej na stěně
-------------	-----------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.45 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	169,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	22 x C2, přisazené + 5 x N2, přisazené + 2 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK požárně dělící, hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	7 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
	3 x dvojjíhová DATA / telefon
další	7 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	8 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	8 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí
	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.46 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	199,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	23 x C2, přisazené + 1 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 5 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	mineralní podhled
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi 3 x dvojjíh zásuvka DATA / telefon
další	6 x reproduktor evakuačního rozhlasu nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	12 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	7 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.47 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	3.NP
plocha	28,5m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	3 x C2, přisazené + 2 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	železobeton

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí, beton
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.48 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	6,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	mineralní
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější textilní rolety
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.49 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	3.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	

umyvadlo, záchodová mísa závěsná handicap, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.50 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	3.NP
plocha	12,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.51 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	3.NP
plocha	14,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	3 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 3 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.52 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	3.NP
plocha	2,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.53 KOM	účel místnosti	ROZVODNA SLP	podlaží	3.NP
plocha	6,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	3 x B2, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo
	5 x vývod 230V

MAR

-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.54 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	3.NP
plocha	5,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.55 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	3.NP
plocha	7,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, pisoár, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.56 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	3.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	2 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	3.57 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	3.NP
plocha	2,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.01 KBI 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	28,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.02 KBI 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	16,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.03 KBI 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	16,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.04 KBI 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	17,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.05 KBI 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	16,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.06 KBI 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	16,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.07 KBI 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	18,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.08 KBI 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	16,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.09 KBI 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	16,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.10 KBI 11	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	80,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	24 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	12 x dvozásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	11 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě
	8 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
	1 x zásuvka 230V Z
další	2 x vypínač
	2 x vývod 400V
	11 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
	přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.11 KBI 12	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	40,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	11 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	16 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	4 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x dřez, lednička, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.12 KBI 14	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	48,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	18 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	9 x dvojjíhová DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	8 x zásuvka 230V dvojnásobná
	6 x dvojjíhová s přepětovou ochranou, jedna na stropě
	11 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
	1 x zásuvka 230V Z
další	4 x přepínač
	5 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.13 KBI 15	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	100,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	35 x A5, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	22 x dvojbzásuvka DATA / telefon
další	3 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	20 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	6 x přepínač, 2 x vypínač
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.14 KBI 16	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	56,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	18 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě
	21 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	5 x přepínač
	2 x vývod 400V
	6 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.15 KBI 17	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	66,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	18 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	14 x dvozásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě
	1 x zásuvka 230V Z
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou Z
další	4 x přepínač
	1 x vývod 400V
	8 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
	přípojné místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.16 KBI 18	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	16,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	5 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x zásuvka 230V Z
další	1 x vypínač
	1 x vývod 400V
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.17 KBI 19	účel místnosti	ŠATNA	podlaží	4.NP
plocha	15,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad, omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x sprcha, umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.18 KBI 20	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	4.NP
plocha	15,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2a, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
další	1 x vypínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.19 KBI 21	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	4.NP
plocha	54,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvojzásuvka DATA / telefon
	zásuvky DATA / telefon v každé podlahové krabici
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	tlačítkové ovládání stmívání
	6 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	5 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	tlačítkový panel pro ovládání AV + osvětlení ve stěně
	AV rack v nábytkové skříňce
	2 x přípojné místo pro AV + 230V + LAN v PK
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.20 KBI	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	20,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	9 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.21 KBI	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	15,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	3 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	24 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.22 KBI	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	17,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	1 x vývod 400V

MAR

-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.23 KBI	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	11,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.24 KBI	účel místnosti	ŠATNA	podlaží	4.NP
plocha	9,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	1 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.25 KBI	účel místnosti	ŠATNA	podlaží	4.NP
plocha	9,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	1 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.26 KGEO 5	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.27 KGEO 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	26,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.28 KGEO 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.29 KGEO 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	27,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná 2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou 2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc 2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač 2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.30 KGEO 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	27,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná 2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou 2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc 2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač 2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.31 KGEO 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.32 KGEO 11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	25,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.33 KGEO 12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.34 KGEO 13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	4.NP
plocha	23,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.35 KGEO 15	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	4.NP
plocha	48,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon, 1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x přepínač
	4 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej
	přípojně místo AV + 230V + LAN v PK

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.36 KGEO 16	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	51,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/ telefon v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná 2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě 1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc 1 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	6 x přepínač 5 x podlahová krabice 6 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně přípojně místo AV na stěně
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.37 KGEO 17	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	51,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA/ telefon v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná 1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkové ovládání stmívání 1 x vývod 230V, napojení na plátno 1 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno nástěnná tabule pro popis fixem AV rack v katedře 2 x reproduktor na stěně datový projektor na stropním držáku
-------------	--

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.38 KGEO 18	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	58,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	10 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej
	přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.39 KGEO 19	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	51,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	4 x přepínač
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	1 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej
	přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.40 KGEO 21	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	53,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	4 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, jedna na stropě
další	2 x vypínač
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	6 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej
	přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.41 KGEO 24	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	53,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	tlačítkové ovládání stmívání
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	1 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	tlačítkový panel pro ovládání AV + osvětlení ve stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.42 KGEO 25	účel místnosti	VIDEOKONFERENCE	podlaží	4.NP
plocha	35,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton, akustický obklad

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojzásuvka DATA/telefon v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná 1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	1 x vypínač 1 x vývod 230V, napojení na plátno 5 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	2 x LCD displej na stěně videokonferenční kamera AV rack ve skřínce přípojné místo AV + 230V + LAN v PK touch panel na stole
-------------	--

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.43 KGEO 26	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.44 KGEO 27	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.45 KGEO 28	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	16,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.46 KGEO 30	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	4.NP
plocha	16,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, omyvatelná stěrka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
další	2 x přepínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, lednice, myčka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.47 KGEO 31	účel místnosti	SKLAD	podlaží	4.NP
plocha	15,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.48 KGEO 33	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	4.NP
plocha	23,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevírává
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná 2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou 2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc 2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač 2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.49 KGEO 34	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	4.NP
plocha	21,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuální ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.50 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	4.NP
plocha	46,6m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	hlavní podesta - 4 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,6m + 1 x N2, přisazené vedlejší podesta - 1 x C2, přisazené + 1 x N4, nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.51 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	4.NP
plocha	111,9m ²	světla výška	3,400m / 2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x C2, přisazené + 8 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 3 x F1, zavěšené - výšku určí AD na stavbě + 2 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	na části pud. minerální podhled
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi, 1 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	11 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	3 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	otopný samostojný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	informační displej na stěně
-------------	-----------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.52 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	4.NP
plocha	169,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	22 x C2, přisazené + 5 x N2, přisazené + 2 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK požární dělicí, hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
	3 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	7 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	8 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí
	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.53 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	4.NP
plocha	200,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	23 x C2, přisazené + 1 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 5 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi 3 x dvojjíh zásuvka DATA / telefon
další	5 x reproduktor evakuačního rozhlasu nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	6 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.54 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	4.NP
plocha	28,5m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	3 x C2, přisazené + 2 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton
příčky	-

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí, beton
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.55 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	4.NP
plocha	6,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.56 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	4.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-

ostatní umyvadlo, záchodová mísa závěsná handicap, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.57 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	4.NP
plocha	12,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARIZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.58 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	4.NP
plocha	14,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	3 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 3 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.59 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	4.NP
plocha	2,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.60 KOM	účel místnosti	ROZVODNA SLP	podlaží	4.NP
plocha	6,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	3 x B2, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo
	5 x vývod 230V

MAR

-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.61 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	4.NP
plocha	5,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.62 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	4.NP
plocha	7,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.63 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	4.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	4.64 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	4.NP
plocha	2,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.01 FŽP 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	19,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.02 FŽP 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.03 FŽP 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.04 FŽP 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.05 FŽP 5	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.06 FŽP 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	16,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.07 FŽP 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	16,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojbzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.08 FŽP 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojbzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojbzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.09 FŽP 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.10 FŽP 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.11 FŽP 11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	15,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.12 FŽP 12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	20,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.13 FŽP 13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.14 FŽP 14	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.15 FŽP 15	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.16 FŽP 16	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.17 FŽP 17	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	16,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.18 FŽP 18	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	16,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.19 FŽP 19	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.20 FŽP 20	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.21 FŽP 21	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.22 FŽP 22	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.23 FŽP 23	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.24 FŽP 24	účel místnosti	KNIHOVNA	podlaží	5.NP
plocha	21,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.25 FŽP 25	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	5.NP
plocha	53,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon 3 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná 1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	1 x vypínač 1 x vývod 230V, napojení na plátno
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	5 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno nástěnná tabule pro popis fixem 2 x reproduktor tlačítkový panel pro ovládání AV + osvětlení ve stěně AV rack v nábytkové skřínce 2 x přípojné místo AV + 230V + LAN v podlahové krabici datový projektor na stropním držáku
-------------	--

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.26 FŽP 26	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	5.NP
plocha	16,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, omyvatelná stěrka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
další	2 x přepínač
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, lednice, myčka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.27 FŽP 27	účel místnosti	ŠATNA	podlaží	5.NP
plocha	11,4m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘIZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.28 FŽP 28	účel místnosti	UMÝVÁRNA	podlaží	5.NP
plocha	7,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x umyvadlo, 1 x sprcha

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.29 FŽP 29	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	50,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	10 x zásuvka 230V do přepětového kanálu
další	2 x vypínač
	3 x vývod 230V
	1 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.30 FŽP 30	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	49,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x zásuvka 400V
	12 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	1 x vývod 400V
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.31 FŽP 31	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	49,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	12 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	5 x vývod 230V
	1 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.32 FŽP 32	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	51,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 400V
	10 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	1 x vývod 400V
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.33 FŽP 33	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	61,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	17 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	8 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	6 x vývod 230V
	2 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	4 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.34 FŽP 34	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	58,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	20 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	16 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	2 x vývod 400V
	4 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.35 FŽP 35	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	54,1m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	17 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	6 x vývod 230V
	2 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	5 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.36 FŽP 36	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	50,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	10 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	2 x vývod 230V
	2 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.37 FŽP 37	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	50,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	15 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	10 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	2 x vypínač
	2 x vývod 400V
	2 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.38 FŽP 38	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	8,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
	1 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	laboratorní vybavení, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.39 FŽP 39	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	8,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
	1 x vývod 230V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.40 FŽP 40	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	8,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.41 FŽP 41	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	16,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	6 x vypínač 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.42 FŽP 42	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	15,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	6 x vypínač 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	dřez, laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.43 FŽP 43	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	23,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	7 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
	2 x vývod 400V
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	dřez, vybavení laboratoří, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.44 FŽP 44	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	33,2m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
	8 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
	2 x vývod 400V
	2 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	-
ostatní	2 x dřez, vybavení laboratoří, technické plyny

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.45 FŽP 45	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	24,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	12 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, vybavení laboratoří

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.46 FŽP 46	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,3m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	6 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, vybavení laboratoří

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.47 FŽP 47	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	17,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	6 x zásuvka 230V do parapetního kanálu
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, vybavení laboratoří

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.48 FŽP 48	účel místnosti	SKLAD	podlaží	5.NP
plocha	27,6m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	10 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.49 FŽP 49	účel místnosti	SKLAD	podlaží	5.NP
plocha	22,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	8 x E1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
další	1 x vypínač IP65
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.50 FŽP 50	účel místnosti	SKLAD	podlaží	5.NP
plocha	18,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	6 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.51 FŽP	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	11,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená nerozebíratelná F+M - PVC
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojjásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
další	1 x vypínač
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	FCU jendotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	laboratorní vybavení

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.52 KGEO 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	27,8m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.53 KGEO 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	25,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.54 KGEO 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	27,7m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.55 KGEO 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	26,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.56 KGEO 14	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	5.NP
plocha	36,9m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané a vnitřní vertikální žaluzie, manuálně ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	4 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	4 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.57 KGEO 20	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	5.NP
plocha	96,0m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	21 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,9m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	vnitřní rolety, elektricky ovládané

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	1 x vývod 230V, napojení na plátno
	6 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	15 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.58 KGEO 29	účel místnosti	SKLAD	podlaží	5.NP
plocha	25,4m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	příprava pro budoucí napojení
chlazení	příprava pro budoucí napojení
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.59 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	5.NP
plocha	46,6m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	4 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,6m + 1 x N2, přisazené vedlejší podesta - 1 x C2, přisazené + 1 x N4, nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.60 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	5.NP
plocha	111,9m ²	světla výška	3,400m / 2,300m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x C2, přisazené + 8 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 3 x F1, délku zavěšení určí AD + 2 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	na části pud. minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojité datová zásuvka pro Wi - Fi
	1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	10 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	3 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	otopný samostojný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
-------------	-------------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.61 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	5.NP
plocha	169,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	22 x C2, přisazené + 5 x N2, přisazené + 2 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK požární dělicí, hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
	3 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	7 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	8 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí
	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.62 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	5.NP
plocha	198,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	23 x C1, přisazené + 1 x C2A, zavěšené - horní hrana 2,3m + 5 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektricky ovládané
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi 3 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	5 x reproduktor evakuačního rozhlasu nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	11 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	6 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.63 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	5.NP
plocha	28,5m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	3 x C2, přisazené + 2 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	linoleum plovoucí, beton
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE**SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ**

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.64 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	5.NP
plocha	6,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.65 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	5.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	

umyvadlo, záchodová mísa závěsná pro handicap, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.66 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	5.NP
plocha	12,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	4 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 1 x bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.67 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	5.NP
plocha	14,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	3 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 3 x záchodová mísa závěsná, 3 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.68 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	5.NP
plocha	2,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.69 KOM	účel místnosti	ROZVODNA SLP	podlaží	5.NP
plocha	6,5m ²	světla výška	3,400m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	3 x B2, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	5 x vývod 230V
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.70 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	5.NP
plocha	5,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.71 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	5.NP
plocha	7,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, pisoár, vybavení pro toalety (držák na štetku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.72 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	5.NP
plocha	4,0m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo, záchodová mísa závěsná, bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	5.73 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	5.NP
plocha	2,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.18 KBI	účel místnosti	SKLENÍK	podlaží	6.NP
plocha	7,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota +20°C

osvětlení -

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop -

stěny -

příčky -

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop -

podhled -

podlaha -

stěny -

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna -

dveře - rám -

dveře - křídlo -

zastínění -

zatemnění -

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky -

další -

SILNOPROUDÉ

zásuvky -

-

-

-

další -

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená -

voda teplá -

podlahová vpust' ano

topení 1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice

vzduchotechnika -

chlazení -

kanalizace běžná -

kanalizace jiná -

EPS -

EVS -

CCTV -

ostatní -

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.01 KI 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	29,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.02 KI 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.03 KI 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.04 KI 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.05 KI 5	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.06 KI 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.07 KI 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.08 KI 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.09 KI 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	18,7m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání a vnitřní vertikální žaluzie, manuální ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	2 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.11 KI 16	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	29,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvojzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	4 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.12 KI 17	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	22,5m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	4 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	nástěnná tabule pro popis fixem
	interaktivní displej na stěně
	přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.13 KI 19	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	6.NP
plocha	84,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	24 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	1 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	21 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	10 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.14 KI 20	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	6.NP
plocha	83,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	24 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání a vnitřní vertikální žaluzie, manuální ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	19 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	6 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	10 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.15 KI 23	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	6.NP
plocha	18,2m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2A, , zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, omyvatelná stěrka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
další	2 x přepínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x stupínkový konvektor
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, lednice, myčka

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.16 KI 25	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	6.NP
plocha	39,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m + 4 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	1 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x přepínač
	3 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	8 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	nástěnná tabule pro popis fixem
	interaktivní displej na stěně
	přípojně místo AV + 230V + LAN v PK

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.17 KI 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	6.NP
plocha	18,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.19 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	6.NP
plocha	45,2m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	hlavní podesta - 4 x C2, zavěšené - spodní hrana 2,6m + 1 x N2, přisazené vedlejší podesta - 1 x C2, přisazené + 1 x N4, nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x stupínkový konvektor
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.20 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	6.NP
plocha	90,1m ²	světla výška	3,000m / 2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x C2A, zavěšené, horní hrana 2,3m + 3 x F1, zavěšené, délku zavěšení určí AD na stavbě

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	na části pud. minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	1 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopný samostojný konvektor, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.21 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	6.NP
plocha	102,5m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	13 x C2, přisazené + 4 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
	1 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	4 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka 230V s přepětovou ochranou
další	5 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	informační displej na stěně
-------------	-----------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.22 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	6.NP
plocha	11,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x C2, přisazené + 1 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	vnější textilní rolety
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí
	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.23 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	6.NP
plocha	9,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 2 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.24 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	6.NP
plocha	3,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-

ostatní umyvadlo, záchodová mísa závěsná pro handicap, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.25 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	6.NP
plocha	1,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.26 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	6.NP
plocha	10,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné + 3 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 1 x bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.27 KOM	účel místnosti	SPRCHA	podlaží	6.NP
plocha	4,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	2 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	sprcha

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.28 KOM	účel místnosti	ROZVODNA SLP	podlaží	6.NP
plocha	8,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	2 x D1, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
	1 x vypínač
další	5 x vývod 230V
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.30 KOM	účel místnosti	STŘEŠNÍ TERASA	podlaží	6.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	-

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	-
stěny	-
příčky	-

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	dřevěný rošt
stěny	-

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.31 KOM	účel místnosti	STŘEŠNÍ TERASA	podlaží	6.NP
plocha	21,9m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	-

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	-
stěny	-
příčky	-

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	dřevěný rošt
stěny	-

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	6.29 TEC	účel místnosti	STROJOVNA	podlaží	6.NP
plocha	261,0m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	18 x D1, přisazené + 2 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	-
podlaha	propraný kačírek
stěny	-

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	3 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x vypínač IP 65
	3 x vývod 400V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	ano
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.01 KI 11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	21,5m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.02 KI 12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotky
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.03 KI 13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	20,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	3 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.04 KI 14	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	25,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x vypínač
	4 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.05 KI 15	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	29,0m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	6 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé PK zásuvky DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x vypínač
	4 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.06 KI 18	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	7.NP
plocha	84,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	24 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	2 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	21 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	4 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	10 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.07 KI 21	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	7.NP
plocha	41,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x přepínač
	7 x podlahová krabice
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
-------------	-------------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.08 KI 22	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	7.NP
plocha	47,7m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojjzásuvka DATA/telefon v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná 3 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
další	2 x přepínač 4 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně nástěnná tabule pro popis fixem přípojně místo AV na stěně
-------------	--

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.09 KI 24	účel místnosti	SKLAD	podlaží	7.NP
plocha	19,0m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	2 x přepínač
	6 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	ano
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.10 KI	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	7.NP
plocha	18,2m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2A, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, omyvatelná stěrka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, lednice, myčka

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.11 KMA 13	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	18,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.12 KMA 14	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.13 KMA 23	účel místnosti	SKLAD	podlaží	7.NP
plocha	11,0m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	2 x D1, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.14 KMA 16	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	27,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m + 4 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.15 KMA 17	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	25,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m + 4 x A2, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.16 KMA 18	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	7.NP
plocha	22,5m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání a vnitřní vertikální žaluzie, manuální ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjzásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou
	4 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	4 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.17 KMA 19	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	7.NP
plocha	60,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	16 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	1 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	5 x zásuvka 230V dvojnásobná
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, na stropě
další	2 x vypínač
	7 x podlahová krabice
	1 x vývod 230V, napojení na plátno

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	8 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	elektrické plátno
	nástěnná tabule pro popis fixem
	2 x reproduktor na stěně
	AV rack v katedře
	datový projektor na stropním držáku

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.18 KMA 20	účel místnosti	PC LABORATOŘ	podlaží	7.NP
plocha	21,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, zavěšené - spodní hrana 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání a vnitřní vertikální žaluzie, manuální ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V, dvojnásobná
další	1 x vypínač
	2 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.19 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	7.NP
plocha	45,2m ²	světla výška	-	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	hlavní podesta - 4 x C2, zavěšené s spodní hrana 2,6m + 1 x N2, přisazené vedlejší podesta - 1 x C2, přisazené + 1 x N4, nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x designové vertikální těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.20 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	7.NP
plocha	135,8m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	16 x C2, přisazené + 4 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojitá datová zásuvka pro Wi - Fi
	1 x dvojjásuvka DATA / telefon
další	5 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	1 x dvojjásuvka 230V s přepětovou ochranou
další	5 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	informační displej na stěně
-------------	-----------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.21 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	7.NP
plocha	11,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x C2, přisazené + 1 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	-
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí
	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.22 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	7.NP
plocha	9,8m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 2 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.23 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	7.NP
plocha	3,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-

ostatní umyvadlo, záchodová mísa závěsná pro handicap, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.24 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	7.NP
plocha	1,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.25 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	7.NP
plocha	10,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné + 3 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 1 x bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.26 KOM	účel místnosti	SPRCHA	podlaží	7.NP
plocha	4,2m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	2 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x sprcha

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	7.27 KOM	účel místnosti	ROZVODNA SLP	podlaží	7.NP
plocha	8,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+10°C
osvětlení	2 x D1, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatický
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
	5 x vývod 230V

MAR

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARIZENÍ

AV technika

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.01 KFY 41	účel místnosti	KOPULE	podlaží	8.NP
plocha	39,5m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	8 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatická
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	6 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	6 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	4 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.02 KGEO 22	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	8.NP
plocha	55,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	12 x A1, výška spodní hrany 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	zásuvky DATA / telefon v PK
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	2 x vypínač
	1 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	5 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	6 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	nástěnná tabule pro popis fixem
-------------	---------------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.03 KGEO 23	účel místnosti	LABORATOŘ	podlaží	8.NP
plocha	22,3m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, výška spodní hrany 2,7m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - PVC
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	4 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.04 KMA 1	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	22,9m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	3 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.05 KMA 2	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.06 KMA 3	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.07 KMA 4	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.08 KMA 5	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.09 KMA 6	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvojjásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvojjásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.10 KMA 7	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	19,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	4 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.11 KMA 8	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	18,7m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání a vnitřní vertikální žaluzie, manuální ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	2 x indukční jednotka
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.12 KMA 9	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	18,1m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání a vnitřní vertikální žaluzie, manuální ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.13 KMA 10	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	18,9m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.14 KMA 11	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	19,7m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	3 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.15 KMA 12	účel místnosti	KANCELÁŘ	podlaží	8.NP
plocha	23,8m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEZNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	4 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNÉ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA/telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou
	2 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	2 x dvozásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.17 KMA 21	účel místnosti	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	podlaží	8.NP
plocha	18,2m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x C2a, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr, omyvatelná stěrka

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	3 x zásuvka 230V dvojnásobná
	2 x zásuvka 230V
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	dřez, lednice, myčka

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.18 KMA 22	účel místnosti	ZASEDACÍ MÍSTNOST	podlaží	8.NP
plocha	56,6m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	9 x A1, výška spodní hrany 2,4m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - zátěžový koberec
stěny	interiérový nátěr, pohledový beton

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	v každé podlahové krabici zásuvky DATA/telefon
	2 x dvojjzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
	6 x podlahová krabice

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	3 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	ano
chlazení	12 x indukční jednotka
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	umyvadlo

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	interaktivní displej na stěně
	nástěnná tabule pro popis fixem
	přípojně místo AV na stěně

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.19 KOM	účel místnosti	SCHODIŠTĚ	podlaží	8.NP
plocha	45,2m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	hlavní podesta - 4 x C2a, výška spodní hrany 2,6m + 1 x N2, přisazené mezipodesta - 1 x C2a, zavěšené - zároveň se svítidly na hlavní podestě, 1 x N1a nástěnné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	sádrová omítka
podhled	-
podlaha	teraco
stěny	keramická mozaika

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	hliníková s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	prosklené
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ	
zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
SILNOPROUDÉ	
zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x designové vertikální otopné těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	ano
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.20 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	8.NP
plocha	135,9m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	15 x C2, přisazené + 4 x N1, vestavěné
	1 x C2a, zavěšené - horní hrana 2,3m

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	hliníkový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	5 x dvojité datová zásuvka pro Wi - Fi
	1 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	5 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	7 x zásuvka 230V, dvojnásobná
	1 x dvojzásuvka s přepětovou ochranou
další	5 x pohybové čidlo
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	informační displej na stěně
-------------	-----------------------------

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.21 KOM	účel místnosti	CHODBA	podlaží	8.NP
plocha	11,3m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x C2, přisazené + 1 x N1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	minerální
podlaha	zdvojená rozebíratelná - linoleum
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	-
dveře - křídlo	-
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	3 x dvojzásuvka DATA / telefon
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x tlačítkový ovladač se signálkou
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	-
EZS	-
CCTV	-
ostatní	1 x hydrantový protipožární systém s tvarově stálou hadicí a výtokovou hubicí
	1 x suchovod

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.22 KOM	účel místnosti	WC - MUŽI	podlaží	8.NP
plocha	9,8m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	5 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	2 x pohybové čidlo
	2 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	2 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 2 x pisoár, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.23 KOM	účel místnosti	WC - ZTP	podlaží	8.NP
plocha	3,7m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu
	nouzová signalizace

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
	1 x vývod 230V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-

ostatní umyvadlo, záchodová mísa závěsná pro handicap, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.24 KOM	účel místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	podlaží	8.NP
plocha	1,1m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	1 x B1, vestavěné

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	-

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	1 x pohybové čidlo
MAR	-

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	výlevka

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.25 KOM	účel místnosti	WC - ŽENY	podlaží	8.NP
plocha	10,6m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+20°C
osvětlení	2 x B1, vestavěné + 3 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	-
další	3 x pohybové čidlo
	1 x čidlo přítomnosti
	2 x vývod 230V

MAR	ano
-----	-----

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	-
topení	2 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	3 x umyvadlo, 2 x záchodová mísa závěsná, 1 x bidet, vybavení pro toalety (držák na štětku a toaletní papír apod.)

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.26 KOM	účel místnosti	SPRCHA	podlaží	8.NP
plocha	3,8m ²	světla výška	2,300m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+24°C
osvětlení	2 x B2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	-
podhled	SDK hladký
podlaha	keramická dlažba
stěny	keramický obklad + omyvatelný nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	vnější žaluzie, elektrické ovládání
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	-
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná
další	1 x vypínač
MAR	ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	ano
podlahová vpust'	ano
topení	1 x otopné deskové těleso, termoelektrická hlavice
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	sprcha

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika	-
-------------	---

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.27 KOM	účel místnosti	ROZVODNA SLP	podlaží	8.NP
plocha	8,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	+15°C
osvětlení	2 x D1, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton
podhled	-
podlaha	zdvojená rozebíratelná - vinyl antistatická
stěny	interiérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	rozvaděč
další	1 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	1 x zásuvka 230V dvojnásobná, barevná pro pc
	1 x dvojjzásuvka s přepětovou ochranou, barevná pro pc
další	1 x vypínač
	5 x vývod 230V

MAR

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	-
voda teplá	-
podlahová vpust'	-
topení	-
vzduchotechnika	pouze odtah
chlazení	-
kanalizace běžná	-
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

AV technika

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

číslo místnosti	8.28 TEC	účel místnosti	STROJOVNA	podlaží	8.NP
plocha	94,4m ²	světla výška	3,000m	uživatel	CPTO

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

teplota	nevytápěno
osvětlení	8 x D1, přisazené + 1 x N2, přisazené

NOSNÁ KONSTRUKCE

strop	železobeton
stěny	železobeton, SDK
příčky	SDK příčky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

strop	pohledový beton, exteriérový nátěr
podhled	-
podlaha	epoxidová stěrka
stěny	exteriérový nátěr

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna	-
dveře - rám	ocelový
dveře - křídlo	dřevěné
zastínění	-
zatemnění	-

ELEKTRO INSTALACE

SLABOPROUDÉ SDĚLOVACÍ

zásuvky	4 x dvozásuvka DATA / telefon
další	2 x reproduktor evakuačního rozhlasu

SILNOPROUDÉ

zásuvky	2 x zásuvka 400V
	2 x zásuvka na povrch, IP 65
další	4 x přepínač, IP 65
	2 x vývod 400V

MAR ano

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

voda studená	ano
voda teplá	-
podlahová vpust'	ano
topení	-
vzduchotechnika	-
chlazení	-
kanalizace běžná	ano
kanalizace jiná	-
EPS	ano
EZS	-
CCTV	-
ostatní	-

VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ

AV technika -

OSTATNÍ (NENÍ DODÁVKOU STAVBY)