ŘEZ SESTAVOU ŽEBŘÍKU S VÝSTUPNÍ PLOŠINOU (1:20)

ŘEZ



PŮDORYS ŽEBŘÍKU S OCHRANNÝM KOŠEM (1:10)



KOTVENÍ ŽEBŘÍKU (1:10)

PŮDORYS



KOTEVNÍ PLOTNA (1:10)

POHLED



BOKORYS



STAVITELNÁ NOŽIČKA (1:10)



KONSTRUKCE VÝSTUPNÍHO STUPNĚ (1:10)

PŮDORYS



VÝSTUPNÍ STUPEŇ - ROŠT (1:10)

PŮDORYS



POHLED NA VÝSTUP ZE ŽEBŘÍKU (1:20)



VÝPIS MATERIÁLU:

Z11- PROVOZNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM

Profil	Délka (mm)	Jednotková hmotnost (kg/m)	Hmotnost (kg)
TR 60,3/3,2	12500	4,51	56,4
TR 57/3,2	7200	4,25	30,6
TR 51/4	400	4,62	1,8
L 60/6	5800	5,42	31,4
PLO 50/8	7960	3,14	25,0
PLO 50/5	17500	1,96	34,3
PLO 190/5	2000	8,94	17,9
L 60/6	1000	5,42	5,4
4HR 20	6400	3,14	20,1
PLO 150/6	2200	7,06	15,5
KRU. 20	2000	2,47	4,9
typ	**rozměr**	**KS**	
lístkový plech	580x75/4	1	5,0
SP30x30(34,3x38,1)/40x3 600/1000 (atyp) ZN		1	20,0
samozavírací branka dle ČSN EN ISO 14122-4		1	12,0
Celkem			280
Přídavek na spoje/plotny a šrouby 10%			28
Celkem			308

POZNÁMKA:

- kvalita ocelí: S235
- třída pevnosti šroubů: min. 8.8
- pro šroubové spoje je doporučeno osazovat pod matici i pod hlavu
- potup svařování musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 1090-2
- otvory pro šrouby provést vrtáním nebo řezáním, není dovoleno pálení otvorů
- hybridní spoje jsou nepřípustné
- dodavatel konstrukce je zodpovědný za návrh rektifikací spojů ocelové konstrukce a podkladních betonových konstrukcí
- povrchová úprava: žárový pozink
  - dodatečné zásahy do pozinkované konstrukce jsou nepřípustné (řezání/svařování, apod.)
  - případné lakování je uvedeno ve výpisu zámečnických konstrukcí
- budou respektovány platné normy a související předpisy
- konstrukce bude vyrtáběna a montována v souladu s předpoklady návrhu
- veškeré odchylky od PD budou řešeny s projektantem
- během celého provádění stavby bude zajištěn patřičný dohled a řízení jakosti
- bude použit materiál odpovídající podmínkám Eurokódu a příslušných norem
- tento projekt nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele ocelové konstrukce
- výrobní dokumentace podléhá odsouhlasení autorského dozoru
- veškeré prvky je nutné před výrobou a montáží zaměřit na stavbě
- projektant této projektové dokumentace neručí za správné provedení přípravy na stavbě
- projektant této dokumentace neručí za správné zahrnutí prvků této dokumentace do dalších částí projektové dokumentace
- provozovatel objektu nese odpovědnost za náležitou údržbu hotové konstrukce
- v případě zájmu je možné po dohodě zpracovat výrobní dokumentaci obsahující rozkreslení jednotlivých prvků s otvory pro šrouby, plotnami a dalšími prvky

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
--	--	--

± 0,000 = 174,21 m.n.m.

Projekt/Project:
REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI ČÁSTI BUDOVY T - 2017/0042

Zpracovatel/koordinátor projektu:
Correct BC, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant/koordinátor:
Jakub Filip
tel.: +420 602 747 303
e-mail.: filip@correct-bc.cz

Projektant dílčí části PD:
Correct BC, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant:
Jakub Filip
tel.: +420 602 747 303
e-mail.: filip@correct-bc.cz

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:
Jakub Filip	Ing. Petr Dlouhý	Ing. Petr Dlouhý

Část PD:
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Název výkresu:
Z11 - OCELOVÝ ŽEBŘÍK S BEZPEČNOSTNÍM KOŠEM A VÝSTUPNÍ PLOŠINOU SE ZÁBRADLÍM

Objednatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem

Objekt:	Stupeň:	Kód části PD:
SO 03	DPS	**AS**

Formát:	Měřítko:	Kopie PD:
8xA4	1:20	

Číslo výkresu:	Revize:	Arch. číslo:	Datum:
SO 03 - AS - 118	REV 000	---	10/2017