


# Zdroje chladu pro VZT jednotky (R410A)

## **SPLIT CAC - Napájení 3x 400V**



Označení	Venkovní jednotka	1	2	3
Chladicí výkon	min/nom/max (kW)	4/10/11	5/12,5/13,8	5,5/13,9/15,7
Topný výkon	min/nom/max (kW)	4,4/11/12,1	5/14/15,4	6,4/15,3/17,6
Jmenovitý příkon	chl/top (kW)	2,8/3,1	3,9/3,9	4,6/4,5
Provozní proud	chl/top (A)	4,1 /4,1	5,6/5,6	6,7/6,5
Napájení	(fáze, V, Hz)	3f, 380-415, 50		
Doporučené jištění*	max.(A)	16	16	20
Napájecí kabel†	počet žil x mm2	CYKY5Cx2,5		
Akust.tlak (1 m)‡	chl/top (dBA)	53/54	52/54	52/54
Akustický výkon§	(dBA)	66	67	68
Průtok vzduchu	(m3/min)	90	110	110
Náplň chladivá	R410A(g)	2800	3400	3400
Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub> eq	5,8	7,1	7,1
Doplnění chladivá	nad 7,5 m (g/m)	40	40	40
GWP (Global warming potential)		2087,5		
Max.délka potrubí	celkem (m)	50	75	75
Max.převýšení	(m)	30	30	30
Rozměry	S*V*H (mm)	950*1170*330	950*1380*330	950*1380*330
Čistá hmotnost	(kg)	85	96	96
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Garantovaný chod	chlazení (°C)	-15-48		
	topení (°C)	-18-18		
Ceníková cena		71316CZK	86184CZK	92 428CZK

Označení	Venkovní jednotka	UU61W U32	UU70W U34	UU85W U74
Chladicí výkon	min/nom/max (kW)	5,9/14,6/16,3	7,6/19/20,9	9,2/23/25,3
Topný výkon	min/nom/max (kW)	6,8/16,9/18,7	9/22,4/24,6	10,8/27/29,7
Jmenovitý příkon	chl/top (kW)	5,4/5,5	6,69/6,4	8,19/8,31
Provozní proud	chl/top (A)	7,8/8	11,5/10,7	13,5/13,6
Napájení	(fáze, V, Hz)	3f, 380-415, 50		
Doporučené jištění*	max.(A)	20	30	
Napájecí kabel**	počet žil x mm2	CYKY5Cx2,5		
Akust.tlak (1 m)***	chl/top (dBA)	52/54	55/58	59/60
Akustický výkon****	(dBA)	71	73	74
Průtok vzduchu	(m3/min)	110	110	116
Náplň chladivá	R410A(g)	3400	5200	5500
Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub> eq	7,1	10,9	11,5
Doplnění chladivá	nad 7,5 m (g/m)**	40	70	
GWP (Global warming potential)		2087,5		
Max.délka potrubí	celkem (m)	75	75	
Max.převýšení	(m)	30	30	
Rozměry	S*V*H (mm)	950*1380*330	950*1380*330	1090*1625*380
Čistá hmotnost	(kg)	96	110	144
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	9,52/15,88	9,52/25,4	12,7/22,2
Garantovaný chod	chlazení (°C)	-15-48	-20 -48	
	topení (°C)	-18-18	-18 -18	
Ceníková cena		100 632CZK	126448CZK	154 896CZK~

\* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů, max.proudy sdělíme na vyžádání).

Doporučená velikost napáj.kabelu dle ofic.produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.

Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.

Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu |

Akustické výkony jsou měřeny v dozukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

\*\*Jednotka UU70W je předplněna pro délku potrubí 25 m, jednotka UU85W pro 15 m.

Uvedená zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny (R410A).