


[illegible]

NOUZOVÉ PŘIVOLÁNÍ POMOCÍ WC INVALIDÉ

- SIGNALIZAČNÍ MODUL (SVĚTELNÝ A AKUSTICKÝ)
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO
- SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠNÚROU



PROSTORY PO REKONSTRUKCI

PROVOZNI ÚPĚTÍ 3+PE+N AC, 400V/230V, TN-C-S
DOCHRAŇA; AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3, DOPLNĚNÁ
DOCHRAŇOU POSLOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁŇÍČI

PROSTUDI:

NORMALNI (NITRINI) PROSTORI: DLE ČSN 332000-5-51 od. 3 A45, A05, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI-2AM1, API, AČ1, AČ1, BAI, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

NEBEZPEČNE (VENKOVNI) PROSTORY: DLE ČSN 332000-5-51 AA7, AB7, AC1, AD3 (v závislosti pod příslušenství), AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK2, AL2, AMI-AI3, API, AČ1, AČ2, BAI, ASX, BAI, BC2, BD1, BE1, CA1, CBI

KRYTÍ P 21, IP 43, P 44, IP 54
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODÍČI CYKY POD OMLTOU, V POOLAZE, V SOK A
VAD SOK.

LEGENDA

- LED SM10LO 42W, stropní plázeňské, mikropromírové optiko, 52710m, 4000K, Ra 85
- LED SM10LO 27W, stropní vestavné, optik, 14110m, 4000K, Ra-80
- LED SM10LO 15W, stropní vestavné, optik, 1610m, 4000K, Ra-80
- LED SM10LO 15W, stropní plázeňské, polymyxové, 19400m, 4000K, Ra-80
- LED SM10LO 37W, stropní plázeňské, polymyxové, 48000m, 4000K, Ra-80
- LED SM10LO 32W, stropní plázeňské, polymyxové, 33500m, 4000K, Ra-80
- LED SM10LO 22W, stropní plázeňské, optimetické, 26200m, 4000K, Ra-80
- LED SM10LO 42W, stropní plázeňské, mikropromírové optiko, 52710m, 4000K, Ra 85

LEGENDA:

[illegible]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PŘESNÁ POLoha A ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A ZÁSUNEK BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ DLE POKYNU INVESTORA
PŘÍPADNÝ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR PRO WC NEBO KOUPELNU BUDE NAPOJEN NA SVĚTLÝ KŘÍŽI PRO KOUPELNU
SPÍNÁNÍ NA SMLOUČNÁ VYPÍNAČI NEBO S OSVĚTLENÍM S DOBĚHEM DLE POŽADAVKU INVESTORA

[illegible]